

**ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2**



Handheld RFID Reader

**Einfaches Auslesen auch
an schwer zugänglichen
Stellen**

**Optimierter Logistikprozess
durch unkomplizierte Hand-
habung**

IS-MP.2

Der Handheld Reader ist ein Handlesegerät zum unkomplizierten und effizienten Lesen von RFID-/NFC-Tags mit unterschiedlichen Frequenzbereichskombinationen, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen. Die RFID-/NFC-Tag-Informationen können direkt am OLED-Display abgelesen, per Bluetooth® übertragen oder per USB ausgelesen werden. Durch seine einfache Handhabung unterstützt der IS-MP.2 die Prozessoptimierung im Bereich Instandhaltung, Inventarisierung, Wächterkontrollsysteme und Logistikablauf.

› Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | 1022MD02REV04_EN_10.2021



< IS-MP.2 >

i.safe MOBILE



ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
Ⓜ II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54



IECEx Zulassung: EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP54
EEx ic IIIB T135°C Dc IP54



NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4 T135°C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Speicher	Speicher für 1000 Lesungen
Frequenzen	LF: 125 to 135 kHz HF: 13,56 MHz, UHF: 868 MHz US Version 915 MHz
Abmessungen	Größe: 190 x 30 x 35 mm Gewicht: 140 g
Display	OLED-Display
Batterie	1000 mAh bis 2000 Lesungen
Verbindungen	RFID Bluetooth® 4.0 LE Near Field Communication
Schutzarten	IP54 Einsetzbar von -20 °C bis +60 °

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Echtzeituhr



Apps mit Fernsteuerung für ANDROID OS
und WIN OS verfügbar



Vibrationsmeldung



1 bis 3 cm Lesereichweite

LIEFERUMFANG

IS-MP.2 Handheld Reader, Micro USB-Kabel, Netzadapter universal, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.

WWW.ISAFE-MOBILE.COM

DE