



**ZONE 1/21**

## IS320.1

**IS320.1: Das Leistungsstarke Mobiltelefon der Zone 1/21 mit Android™ Betriebssystem. Das robuste Tastentelefon bietet viele technische Vorteile: WLAN, Android, NFC, LED-Taschenlampe, starker Lautsprecher und SOS-Button.**

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi™ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1014MD05REV02\_DE\_02\_2021

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:  
EX-Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6x



IECEx Zulassung:  
EX-Zone 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6x



Zugelassen in  
Nordamerika:  
Class I, II, III Division 1  
Groups A B C D E F G, T4  
Intrinsically Safe



Zugelassen in Russland:  
1Ex ib IIC T4 Gb X  
Ex ib IIIC T135°C Db X  
IP6x



Android 4.4



3G GSM 850/900/1800/  
1900 MHz/  
WCDMA 900/1900/  
2100 MHz



IEEE 802.11 b/g/n



Bluetooth® 4.0



MT6572M (1,3 GHz),  
512 MB RAM,  
4 GB interner Speicher,  
davon 1,21 GB verfügbar



Maße:  
63 x 140 x 26 mm,  
Gewicht: 230 g



Micro-SD Speicher  
erweiterbar auf 32 GB



Micro SIM



2 MP Kamera  
(Rückseite)



Near Field  
Communication



SOS-Taste mit Not-  
ruffunktionalität, z.B.  
Loneworker protection  
(Application eines  
Drittanbieters nötig)

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:  
30 Min. bis zu 2 m Tiefe,  
staubdicht, geschützt vor  
Mikropartikeln



Einsetzbar in einer  
Umgebung von  
-20 °C bis 60 °C



Aufprallschutz, beson-  
ders geschützt gegen  
Vibrationen, Feuchtigkeit,  
Luftdruck und Tempera-  
turschwankungen



2,4" RugDisplay Glas,  
mit einer Auflösung  
von 240 x 320 Pixel



integrierte,  
leistungsstarke LED  
Taschenlampe



Verstärkter  
Lautsprecher



Akku mit 1.900 mAh



GPS, AGPS



G-Sensor, Magnet-Sensor,  
Gyroskop



Push-To-Talk  
PTT ready (Application  
eines Drittanbieters  
nötig)



Loneworker protection  
LWP ready (Application  
eines Drittanbieters  
nötig)

## LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Akku, Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel i.safe PROTECTOR, Schnellstart-Bedienungsanleitung, Schraubendreher und Sicherheitshinweise