

i.safe MOBILE

ZONE 2/22



IS760.2

Das IS760.2 ist die weltweit erste PTT-Lösung (Push-to-talk) mit privatem und öffentlichem LTE für eine sehr schnelle drahtlose Kommunikation auch in den entlegensten Gebieten.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi™ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1026MD01REV01_DE_04.2019

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|---|---|---|
|  ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22 Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ⓜ II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54 |  IECEX Zulassung: EX-Zone 2/22 Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ex ic IIIB T135°C Dc IP54 |  GSM: 850/900/1800/ 1900MHz WCDMA Band 1/2/5/8 CDMA 1x/EVDO: BC0/BC1 EU Version FDD LTE Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 TDD LTE Band 39, 40, 41 TD SCDMA Band 34, 39 Optionen Private LTE B31 oder UHF 400~480 MHz |
|  Android™ 7.1.2 |  Bluetooth® 4.1 LE | |
|  2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/AC mit Hotspot |  microSD Speicher erweiterbar auf 32 GB | |
|  Maße: 157 x 72,5 x 28 mm, Gewicht: 410 g |  Dual micro SIM | |
|  2 Kameras, 13 MP (Rückseite) und 5 MP (Front) |  SOS-Taste | |
|  Near Field Communication |  USB-Typ C |  Qualcomm Snapdragon 625 3 GB RAM 32 GB interner Speicher, davon 22 GB verfügbar |

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|---|--|---|
|  Wasserdicht: 30 Min. bis zu 1,2 m Tiefe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln |  Einsetzbar in einer Umgebung von -20 °C bis 60 °C |  Aufprallschutz, besonders geschützt gegen Vibrationen, Feuch- tigkeit, Luftdruck und Temperaturschwankungen |
|  4" Corning® Gorilla Glas kapazitives Touchscreen mit einer Auflösung von 640 x 1136 Pixeln |  Verstärkter Lautsprecher |  Akku mit 5600mAh, wechselbar |
|  GPS, AGPS, Glonass, BeiDou |  Gyroskop, Schwerkraft, Umgebungslicht, Magnet- und Näherungssensor |  Push-To-Talk PTT ready (Application eines Drittanbieters nötig) |
|  Loneworker protection LWP ready (Application eines Drittanbieters nötig) |  Schnellladegerät |  Optional Barcode Scanner |

LIEFERUMFANG

Smartphone, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Netzteil, PTT-Headset-Garnitur, Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise