


## DATENBLATT



### ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21 beantragt  
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21 beantragt  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db

NEC500 Zulassung: beantragt  
Class I, II, III Division 1  
Groups A B C D E F G T4

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN MODELL M940A01

<b>Betriebssystem</b>	Android™
<b>Prozessor</b>	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
<b>Speicher</b>	8 GB RAM   128 GB interner Speicher   microSD Speicher bis 128 GB
<b>Unterstützte Frequenzen</b>	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 mit MFBI/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
<b>Display</b>	10,1"   Corning® Gorilla® Glass 3. Generation
<b>Batterie</b>	wechselbar
<b>Kamera</b>	Rückseite   Vorderseite
<b>SIM Karten</b>	Dual SIM
<b>Verbindungen</b>	Wi-Fi® Bluetooth® GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
<b>Eingänge ein/aus</b>	16 polige ISM Schnittstelle USB-C
<b>Sensoren</b>	Accelerometer, Gyroskop-, Licht-, Magnet-, Näherungs-, Druck-Sensor
<b>Schutzarten</b>	IP68 wasser-/staubdicht   MIL-STD-810H   Einsetzbar von -20 °C bis +55 °C

### WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Rote Funktionstaste | Optionale Funktionen über Button App zuweisbar (systemintegriert), z.B. LWP

2 Seitentasten rechts | Optionale Funktionen über Button App zuweisbar (systemintegriert)

Befestigung VESA 100

Verstärkter Lautsprecher

### LIEFERUMFANG

Tablet, Batterie, i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.