

**ZONE 1
CL I DIV 1**



**Remote-Lautsprecher-
Mikrofon**



Push-To-Talk



ISM Schnittstelle

IS-RSMG2.1

Das kabelgebundene Remote-Lautsprecher-Mikrofon ist speziell für PTT-Anwendungen konzipiert. Mit seinem robusten aber leichten Gehäuse und der sicheren ISM-Schnittstelle ist dieses Gerät eine ideale Ergänzung zu unseren Mobilgeräten IS330.1 und IS530.1. Der dynamische Lautsprecher ist speziell für laute Umgebungsbedingungen konzipiert.

› Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | X180MD02REV04_DE_09.2023



ATEX Zulassung: EX-Zone 1
II 2G Ex ib IIC T4 Gb



IECEx Zulassung: EX-Zone 1
Ex ib IIC T4 Gb



NEC500 Zulassung:
Class I/Division 1 Groups A B C D
Intrinsically Safe

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lautsprecher	dynamisch drei festinstallierte Lautstärken Empfindlichkeit: 93dB (1mW) Bandbreite: 50Hz ... 8kHz
Mikrofon	Elektret Omni-Direktional Empfindlichkeit: -38dB ± 3dB (1kHz) Bandbreite: 50Hz ... 16kHz
Abmessungen	Größe: 98,11 x 65,93 x 26,96 mm Gewicht: 212 g
Stromversorgung	über das angeschlossene Gerät
Kabellänge	flexibles Spiralkabel von 48 bis 130 cm
Verbindung	ISM-Schnittstelle
Schutzarten	IP54 Einsetzbar von -20 °C bis 60 °C

LIEFERUMFANG

Remote Lautsprecher Mikrofone, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.