



**ZONE 1/21  
CL I, II, III DIV 1**



**Push-To-Talk**



**13-polige  
ISM Schnittstelle**



**Android™ 10**

**IS330.1**



Das professionelle Mobiltelefon kann durch seine frei programmierbare Taste, optional mit PTT, wie ein Funkgerät eingesetzt werden und ist durch seine ISM-Schnittstelle zur Verwendung mit weiterem Zubehör, wie RSM oder PTT-Headsets, auch für die spezielle MCPTT-Kommunikation geeignet. Das Android Enterprise Recommended-Gerät ist Zero-Touch-fähig und über ein MDM-System übersichtlich zu verwalten. Die leistungsstarke Batterie und die Möglichkeit über Desktop- oder Multi Charger zu laden komplettieren die Highlights dieses haptisch ansprechenden und sehr robusten Mobilgeräts.

› Android ist eine Marke der Google LLC. Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1027MD01REV12\_DE\_09.2023



## < IS330.1 >



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 Zulassung:  
Class I, II, III Division 1  
Groups A B C D E F G T4



EAC Zulassung:  
1Ex ib IIC T4 Gb X  
Ex ib IIIC T135°C Dc X

Weitere Zulassungen: JNIOSH (Japan)

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Betriebssystem</b> | Android™ 10   |
| <b>Prozessor</b>      | SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)   |
| <b>Speicher</b>       | 4 GB RAM   64 GB interner Speicher   microSD Speicher bis 128 GB  |
| <b>Frequenzen</b>     | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz<br>3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8<br>4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66<br>4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41<br>4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| <b>Abmessungen</b>    | Größe: 152,8 x 62 x 26,7 mm   Gewicht: 318 g  |
| <b>Display</b>        | 2,6" Gorilla Glass® 3. Generation   320 x 432 Pixel   |
| <b>Batterie</b>       | 4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh   wechselbar  |
| <b>Kamera</b>         | 13 MP AF Rückseite   5 MP FF Vorderseite  |
| <b>Verbindungen</b>   | WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen<br>Bluetooth® 5<br>GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo<br>Near Field Communication                      |
| <b>Schutzarten</b>    | IP68 wasser-/staubdicht   MIL-STD-810G   Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C   |

### WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Push-To-Talk Taste  
PTT ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Universelle, 13-polige ISM- (Multifunktions-) Schnittstelle zum Anschluss von Zusatzgeräten für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten



SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz  
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Verstärkter Lautsprecher



Dual-Nano-SIM



Accelerometer, Gyroskop-, Licht-, Magnet-, Näherungs-, Druck-Sensor

### LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Batterie, i.safe PROTECTOR 2.0 Type C USB-Kabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.