

**ZONE 1/21**



**Saisie des données vitales**



**Localisation GPS**




**Gestion du temps et contrôle d'accès NFC**

**IS-SW1.1**



Montre




Fonction SOS



Pouls



Pouls (graphique)



SpO<sub>2</sub>

La smartwatch industrielle pour les zones ATEX/IECEx 1/21 pour la saisie et l'affichage de messages, de messages de danger et de valeurs de mesure. Couplée aux appareils i.safe MOBILE, elle fait par exemple office d'écran „mains libres“ complémentaire. La smartwatch peut ainsi être utilisée de manière très flexible.

› Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1062MD01REV05\_FR\_07.2023



IS-SW1.1

i.safe MOBILE



Homologation ATEX : Zone 1/21

- Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
- Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



Homologation IECEx : Zone 1/21

- Ex ib IIC T4 Gb
- Ex ib IIIC T135°C Db



UKEx approval: Ex-Zone 1/21

- Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
- Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Système d'exploitation</b>	ISM-OS
<b>Mémoire</b>	1 Go RAM   8 Go mémoire interne
<b>Dimensions</b>	Taille : 53,95 x 45,4 x 17,6 mm   Poids : 70 g
<b>Écran</b>	1,6" (4,064 cm) écran tactile   320 x 360 pixels
<b>Batterie</b>	500 mAh
<b>Connexions</b>	WiFi 2,4 GHz Bluetooth® 5.1 GPS, Glonass, Beidou Near Field Communication
<b>Classes de protection</b>	IP68 poussière et étanche   MIL-STD-810H   Utilisable de -20 °C à +50 °C
<b>Informations supplémentaires</b>	Bracelet d'essai de traction : 28 kgf (arraché)

## AUTRES FONCTIONNALITÉS



Collecte des fonctions vitales telles que SpO<sub>2</sub>, pouls



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Alarme par vibration



Accéléromètre, gyroscope, capteurs magnétique, capteur de pression

## REMARQUE

L'IS-SW1.1 affiche les valeurs actuelles telles que l'heure, la date, le pouls, l'oxygène dans le sang, le nombre de pas comptés et les statistiques des signes vitaux.

Spécialement conçu à des fins industrielles, l'IS-SW1.1 a été doté de fonctionnalités avancées, par exemple pour l'affichage d'alarmes, de messages et d'informations. En outre, l'IS-SW1.1 peut être utilisé pour le suivi, le fencing, la saisie du temps/le contrôle d'accès ainsi que l'envoi d'appels d'urgence.

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'IS-SW1.1, des applications tierces supplémentaires spécifiques au client sont nécessaires. Celles-ci ne sont pas mises à disposition par i.safe MOBILE.

## FOURNITURES INCLUSES

Smartwatch, chargeur de bureau, adaptateur secteur universel, i.safe PROTECTOR 2.0, tournevis, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.

WWW.ISAFE-MOBILE.COM

FR