

## FICHA TÉCNICA



### HOMOLOGAÇÕES



ATEX homologação: EX-Zona 1/21 solicitada  
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx homologação: EX-Zona 1/21 solicitada  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db

NEC500 homologação solicitada  
Classe I, II, III Divisão 1  
Grupos A B C D E F G T4

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO M940A01

<b>Sistema operacional</b>	Android™
<b>Processador</b>	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
<b>Memória</b>	8 GB RAM   128 GB de memória interna   memória microSD de até 128 GB
<b>Frequências</b>	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 com MFBI/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
<b>Display</b>	10,1" Corning® Gorilla® Glass 3. geração
<b>Bateria</b>	substituível
<b>Câmera</b>	câmera traseira   câmera frontal
<b>Cartões SIM</b>	Dual SIM
<b>Conexões</b>	Wi-Fi® Bluetooth® GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
<b>Portas de entrada/saída</b>	Interface ISM de 16 pinos USB-C
<b>Sensores</b>	Acelerômetro, giroscópio, luz, magnético, sensores de proximidade, de pressão
<b>Grau de proteção</b>	IP68 à prova de poeira/água   MIL-STD-810H   utilizável de -20°C a +55 °C

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Chave de função vermelha | Optionale Funktionen über Button App zuweisbar (systemintegriert), z.B. LWP

2 chaves laterais à direita | Funções opcionais atribuíveis via botão App (integrado ao sistema)

Montagem VESA 100

Alto-falante amplificado

### CONTEÚDO DO CONJUNTO

Tablet, bateria, Cabo USB-C i.safe PROTECTOR 2.0, adaptador de alimentação universal, chave de fenda, folha de proteção do Display, manual de início rápido e instruções de segurança

Visite nosso website e você encontrará informações mais detalhadas, assim como uma visão geral dos acessórios compatíveis.