



IS930.2

Tablet

- › **Aprobación**
 Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
 Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
 Ex ic IIC T4 Gc IP64
 Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
 Class I Div. 2 Groups A, B, C, D, T4
 Class II Div. 2 Groups F, G, T135°C
 Class III Div. 2
- › **Sistema operativo**
 Android 13
- › **Dimensiones**
 peso: 866 g
 tamaño: 237 x 156 x 22 mm
- › **Pantalla**
 8" RugDisplay Glass multi táctil
 capacitiva con una resolución
 de 1200 x 1920 px
- › **Cámara**
 13 MP AF (trasera), 5 MP PFF (delantera)
- › **Comunicación inalámbrica**
 Bluetooth® 5, Wi-Fi®, GPS, A-GPS,
 GLONASS, Beidou, Galileo, NFC
- › **Procesador**
 Qualcomm® Snapdragon™ SDM660
 Octa Core (2,2 GHz/1,8 GHz)
- › **Memoria**
 4 GB de RAM, 64 GB de memoria
 interna, memoria externa microSD
 de hasta 128 GB
- › **Frecuencias**
 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
 con MFB1 B13/14/17/20/25/
 26/28A/28B/29/30/66
 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 TD-SCDMA: B34/B39
- › **Batería**
 8400 mAh
- › **Funciones de seguridad**
 Tecla SOS,
 LWP listo*, PTT listo*
- › **Grado de protección**
 IP68 impermeable/antipolvo
 MIL-STD 810H
 utilizable de -20 °C a +60 °C



IS-TH1xx.2

Escáner de códigos de barras portátil

- › **Aprobación**
 Ⓜ II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
 Ⓜ II 3D Ex ic op is IIIC T135°C Dc
 Ex ic op is IIC T4 Gc
 Ex ic op is IIIC T135°C Dc
 Class I Div. 2 Groups A, B, C, D, T4
 Class II Div. 2 Groups F, G, T135°C
 Class III Div. 2
- › **Dimensiones**
 peso: 500 g
 tamaño: 200 x 125 x 82 mm
- › **Indication function**
 altavoz
 vibración
 LED
- › **Comunicación**
 a través de la interfaz multi-
 funcional interfaz ISM
- › **Suministro de energía**
 a través del dispositivo conectado,
 esto puede ser cargado en la
 Manija de Disparo
- › **Tipos de escaneo**
 IS-TH1 MR (rango medio)
 con Zebra SE4750 MR hasta 6 m
 IS-TH1 ER (rango extendido)
 con Zebra SE4850 ER hasta 18 m

*Push-to-talk/LWP (requiere aplicación de terceros)

i.safe MOBILE Teléfonos móviles, smartphones y tabletas para zonas ATEX 1, 2 y uso industrial

i.safe MOBILE GmbH es su socio para el desarrollo, la homologación y la comercialización de dispositivos de comunicación móvil a prueba de explosiones. Con más de 15 años de experiencia, i.safe MOBILE GmbH pertenece a los especialistas más innovadores y consolidados del mundo.

Nuestra prioridad es el desarrollo de productos orientados a la práctica y basados en los requisitos legales. Hacemos gran hincapié en la calidad no sólo en el desarrollo de nuestros productos, sino también ofreciendo un servicio adaptado a sus necesidades y un plan de mantenimiento detallado. Para mejorar la relación con los clientes, nos apoyamos en nuestra red de socios autorizados en todo el mundo. Si necesita una solución óptima desde el punto de vista técnico y económico, i.safe MOBILE GmbH es el socio adecuado para usted. i.safe MOBILE GmbH es su especialista.

Esperamos mantener una relación duradera y de confianza con ustedes.

Todos los productos i.safe MOBILE están equipados de serie con las siguientes especificaciones:



Protección IP6X contra el polvo y el agua



impermeable al polvo y a las micropartículas



Rango de funcionamiento de -20 °C a +60 °C



AlfombraDisplay-Glass



limpieza germicida posible



Altavoz amplificado

i.safe MOBILE

i.safe MOBILE GmbH
 i_Park Tauberfranken 10, 97922 Lauda-Koenigshofen, Alemania
 info@isafe-mobile.com



Dispositivos para la Zona 2/22 | CL I, II, III DIV 2

i.safe MOBILE



IS120.2

Teléfono móvil

- › **Aprobación**
 @ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
 @ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
 Ex ic IIC T4 Gc
 Ex ic IIIC T135°C Dc
- › **Sistema operativo**
 Propietario
- › **Dimensiones**
 peso: 214 g
 tamaño: 140 x 63 x 26 mm
- › **Pantalla**
 2,4" Gorilla®Glass
 con una resolución de 240 x 320 px
- › **Comunicación inalámbrica**
 Bluetooth® 5, Wi-Fi®
- › **Procesador**
 MT6761D
 Quad Core, 1,8 GHz
- › **Memoria**
 2 GB de RAM,
 16 GB de memoria interna
- › **Frecuencias**
 GSM: B2/3/5/8
 WCDMA: B1/2/4/5/8
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
 LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41
- › **Batería**
 2200 mAh, reemplazable
- › **Grado de protección**
 IP68 impermeable/antipolvo
 MIL-STD 810H
 utilizable de -20 °C a +60 °C



IS360.2

Teléfono móvil

- › **Aprobación**
 @ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
 @ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
 Ex ic IIC T4 Gc
 Ex ic IIIC T135°C Dc
- › **Sistema operativo**
 Propietario
- › **Dimensiones**
 peso: 145,1 g
 tamaño: 120,2 x 61,5 x 25,2 mm
- › **Pantalla**
 3,0" (7,62 cm),
 utilizable con guantes
- › **Cámara**
 2 MP FF (trasera),
 con luz de flash
- › **Comunicación inalámbrica**
 Bluetooth® 4.2 BLE, Wi-Fi®, GPS,
 A-GPS, GLONASS, NFC
- › **Procesador**
 Mediatek MT6739V/WA Quad Core
- › **Memoria**
 1 GB RAM, 8 GB de memoria
 interna, memoria externa microSD
 de hasta 128 GB
- › **Frecuencias**
 GSM 850/900/1800/1900
 WCDMA B1/2/4/5/8
 FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/
 B20/B28
 TDD LTE B38/B40/B41
- › **Batería**
 3000 mAh, reemplazable
- › **Grado de protección**
 IP68 impermeable/antipolvo
 MIL-STD 810H
 utilizable de -10 °C to +50 °C



IS530.2

Smartphone

- › **Aprobación**
 @ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
 @ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
 Ex ic IIC T4 Gc IP64
 Ex ic IIIC T135°C Db IP64
 Class I Div. 2 Groups A, B, C, D, T4
 Class II Div. 2 Groups F, G, 135°C
 Class III Div. 2
- › **Sistema operativo**
 Android 13
- › **Dimensiones**
 peso: 325 g
 tamaño: 155 x 80 x 25 mm
- › **Pantalla**
 4,5" Gorilla®Glass con una
 resolución de 854 x 480 px
- › **Cámara**
 13 MP AF (trasera), 5 MP FF (delantera)
- › **Comunicación inalámbrica**
 Bluetooth® 5, Wi-Fi®, GPS,
 A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC
- › **Procesador**
 Qualcomm® Snapdragon™ SDM660
 Octa Core (2,2 GHz/1,8 GHz)
- › **Memoria**
 4 GB de RAM, 64 GB de memoria
 interna, memoria externa microSD
 de hasta 128 GB
- › **Frecuencias**
 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 WCDMA: B1/2/4/5/8
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI
 B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66
 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 TD-SCDMA: B34/B39
- › **Batería**
 3600 mAh, reemplazable
- › **Carga rápida**
- › **Funciones de seguridad**
 Tecla SOS, tecla PTT
 LWP listo*, PTT listo*
- › **Grado de protección**
 IP68 impermeable/antipolvo
 MIL-STD 810G
 utilizable de -20 °C a +60 °C



5G



IS540.2

Smartphone

- › **Aprobación**
 @ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
 @ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
 Ex ic IIC T4 Gc
 Ex ic IIIC T135°C Dc
- › **Sistema operativo**
 Android 13
- › **Dimensiones**
 peso: 422 g
 tamaño: 180,0 x 84,9 x 20,6 mm
- › **Pantalla**
 6" Gorilla®Glass, 3ª generación con
 una resolución de 1080 x 2160 px
- › **Cámara**
 48 MP AF (trasera), 5 MP FF (delantera)
- › **Comunicación inalámbrica**
 Bluetooth® 5.2, Wi-Fi® 6, GPS, A-GPS,
 GLONASS, Beidou, Galileo, NFC
- › **Procesador**
 Qualcomm QCM6490 Octa Core
- › **Memoria**
 8 GB RAM, 128 GB de memoria
 interna, microSD de hasta 128 GB
- › **Frecuencias**
 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 WCDMA: B1/2/4/5/8
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI B1
 3/14/17/20/25/26/28/28/29/30/66
 LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48
 TD-SCDMA: B34/B39
 NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/
 n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/
 n77/n78/n79
- › **Batería**
 4400 mAh, reemplazable
- › **Funciones de seguridad**
 Tecla roja,
 LWP listo*, PTT listo*
- › **Grado de protección**
 IP68 impermeable/antipolvo
 MIL-STD 810H
 utilizable de -20 °C a +55 °C

*Push-to-talk/LWP (requiere aplicación de terceros)