



android
entreprise
recommended



IS930.2

Tablette



IS-TH1xx.2

Scanner de codes-barres

Homologation

⊗ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
⊗ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
Class I Div. 2 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 2 Groups F, G, T135°C
Class III Div. 2

Système d'exploitation

Android 13

Dimensions

Poids : 866 g
Taille : 237 x 156 x 22 mm

Affichage

8" RugDisplay Glass, écran tactile

multicapacitif, résolution de

1200 x 1920 px

Caméra

13 MP AF (arrière), 5 MP FF (frontal)

Bluetooth® 5, Wi-Fi®, GPS, A-GPS,

GLONASS, Beidou, Galileo, NFC

*Push-To-Talk / LWP (nécessite une application d'un fournisseur tiers)

Processeur

Qualcomm® Snapdragon™ SDM660
Octa Core (2,2 GHz/1,8 GHz)

Mémoire

4 Go RAM, 64 Go mémoire interne,
microSD jusqu'à 128 Go

Fréquences

GSM: 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
avec MFB1 B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD-SCDMA: B34/B39

Batterie

8400 mAh

Fonctions de sécurité

Bouton SOS,

PTT ready*, LWP ready*

Classes de protection

IP68 poussière et étanche
MIL-STD 810H
Utilisable de -20 °C à +60 °C

Homologation

⊗ II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
⊗ II 3D Ex ic op is IIIC T135°C Dc
Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex ic op is IIIC T135°C Dc
Class I Div. 2 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 2 Groups F, G, T135°C
Class III Div. 2

Dimensions

Poids : 500 g
Taille : 200 x 125 x 82 mm

Indication function

Haut-parleur
vibration
LED

Communication

via l'interface ISM multifonctionnelle latérale

Alimentation électrique

via l'appareil mobile connecté,
ceci peut être chargé dans la
poignée de déclenchement.

Type de scan

IS-TH1 MR (moyenne portée)
avec Zebra SE4750 MR jusqu'à 6 m
IS-TH1 ER (longue portée)
avec Zebra SE4850 ER jusqu'à 18 m

i.safe MOBILE

Téléphones mobiles, smartphones et tablettes pour les zones ATEX 1, 2 et l'utilisation industrielle

La société i.safe MOBILE GmbH est votre interlocuteur privilégié en matière de développement, d'homologation et de commercialisation d'appareils de communication mobiles antidéflagrants. Forte de plus de 15 années d'expérience, la société i.safe MOBILE GmbH fait partie des spécialistes établis sur le marché mondial et leaders en matière d'innovation.

Notre priorité est le développement de produits fonctionnels en tenant compte des normes en vigueur. Nous attachons une grande importance à la qualité des produits développés, mais nous vous proposons aussi un service adapté à vos besoins et un programme de maintenance détaillé. Pour vous garantir un tel service, nous sollicitons notre réseau mondial de partenaires homologués. La société i.safe MOBILE GmbH est le spécialiste incontesté lorsqu'il est question de vous proposer la meilleure solution technique et économique.

Nous nous réjouissons d'entretenir avec vous une relation fondée sur la confiance et le long terme.

Par défaut, tous les produits i.safe MOBILE présentent les caractéristiques suivantes:



IP6X Étanchéité



Imperméable à la poussière et aux micro-particules



Plage de fonctionnement de -20 °C à +60 °C



RugDisplay (écran tactile capacitif)



Possibilité de nettoyage avec un désinfectant.



Haut-parleur

i.safe MOBILE

i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10, 97922 Lauda-Koenigshofen, Allemagne
info@isafe-mobile.com



Appareils pour
Zone 2/22 | CL I, II, III DIV 2

i.safe MOBILE



IS120.2

Mobile Phone

- › **Homologation**
 ☉ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
 ☉ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
 Ex ic IIC T4 Gc
 Ex ic IIIC T135°C Dc
- › **Système d'exploitation**
 Propriétaire
- › **Dimensions**
 Poids : 214 g
 Taille : 140 x 63 x 26 mm
- › **Affichage**
 2,4" Gorilla®Glass,
 résolution de 240 x 320 px
- › **Communication sans fil**
 Bluetooth® 5, Wi-Fi®
- › **Processeur**
 MT6761D
 Quad Core, 1,8 GHz
- › **Mémoire**
 2 Go RAM,
 16 Go mémoire interne
- › **Fréquences**
 GSM: B2/3/5/8
 WCDMA: B1/2/4/5/8
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
 LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41
- › **Batterie**
 2200 mAh, remplaçable
- › **Classes de protection**
 IP68 poussière et étanche
 MIL-STD 810H
 Utilisable de -20 °C à +60 °C



IS360.2

Mobile Phone

- › **Homologation**
 ☉ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
 ☉ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
 Ex ic IIC T4 Gc
 Ex ic IIIC T135°C Dc
- › **Système d'exploitation**
 Propriétaire
- › **Dimensions**
 Poids : 145,1 g
 Taille : 120,2 x 61,5 x 25,2 mm
- › **Affichage**
 3,0" (7,62 cm),
 Manipulation possible avec
 des gants
- › **Caméra**
 2 MP FF (arrière),
 avec flash
- › **Communication sans fil**
 Bluetooth® 4.2 BLE, Wi-Fi®, GPS,
 A-GPS, GLONASS, NFC
- › **Processeur**
 Mediatek MT6739V/WA Quad Core
- › **Mémoire**
 1 Go RAM, 8 Go mémoire interne,
 microSD jusqu'à 128 Go
- › **Fréquences**
 GSM 850/900/1800/1900
 WCDMA B1/2/4/5/8
 FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/
 B20/B28
 TDD LTE B38/B40/B41
- › **Batterie**
 3000 mAh, remplaçable
- › **Classes de protection**
 IP68 poussière et étanche
 MIL-STD 810H
 Utilisable de -10 °C à +50 °C



IS530.2

Smartphone



- › **Homologation**
 ☉ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
 ☉ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
 Ex ic IIC T4 Gc IP64
 Ex ic IIIC T135°C Db IP64
 Class I Div. 2 Groups A, B, C, D, T4
 Class II Div. 2 Groups F, G, 135°C
 Class III Div. 2
- › **Système d'exploitation**
 Android 13
- › **Dimensions**
 Poids : 325 g
 Taille : 155 x 80 x 25 mm
- › **Affichage**
 4,5" Gorilla®Glass, 3ème génération,
 résolution de 854 x 480 px
- › **Caméra**
 13 MP AF (arrière), 5 MP FF (frontal)
- › **Communication sans fil**
 Bluetooth® 5, Wi-Fi®, GPS, A-GPS,
 GLONASS, Beidou, Galileo, NFC
- › **Processeur**
 Qualcomm® Snapdragon™ SDM660
 Octa Core (2,2 GHz/1,8 GHz)
- › **Mémoire**
 4 Go RAM, 64 Go mémoire interne,
 microSD jusqu'à 128 Go
- › **Fréquences**
 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 WCDMA: B1/2/4/5/8
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI
 B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66
 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
 TD-SCDMA: B34/B39
- › **Batterie**
 3600 mAh, remplaçable
- › **Charge rapide**
- › **Fonctions de sécurités**
 Bouton SOS, Bouton PTT
 LWP ready*, PTT ready*
- › **Classes de protection**
 IP68 poussière et étanche
 MIL-STD 810G
 Utilisable de -20 °C à +60 °C



5G

IS540.2

Smartphone

- › **Homologation**
 ☉ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
 ☉ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
 Ex ic IIC T4 Gc
 Ex ic IIIC T135°C Dc
- › **Système d'exploitation**
 Android 13
- › **Dimensions**
 Poids : 422 g
 Taille : 180,0 x 84,9 x 20,6 mm
- › **Affichage**
 6" Gorilla®Glass, 3ème génération,
 résolution de 1080 x 2160 px
- › **Caméra**
 48 MP AF (arrière), 5 MP FF (frontal)
- › **Communication sans fil**
 Bluetooth® 5.2, Wi-Fi® 6, GPS, A-GPS,
 GLONASS, Beidou, Galileo, NFC
- › **Processeur**
 Qualcomm QCM6490 Octa Core
- › **Mémoire**
 8 Go RAM, 128 Go mémoire interne,
 microSD jusqu'à 128 Go
- › **Fréquences**
 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 WCDMA: B1/2/4/5/8
 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B1
 3/14/17/20/25/26/28/28/29/30/66
 LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48
 TD-SCDMA: B34/B39
 NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/
 n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/
 n77/n78/n79
- › **Batterie**
 4400 mAh, remplaçable
- › **Fonctions de sécurité**
 Bouton rouge,
 LWP ready*, PTT ready*
- › **Classes de protection**
 IP68 poussière et étanche
 MIL-STD 810H
 Utilisable de -20 °C à +55 °C

*Push-To-Talk / LWP (nécessite une application d'un fournisseur tiers)