

SCHNITTSTELLEN MODUL

IS-IM1A.1



ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: Ex-Zone 1/21
 Ⓜ II 2G Ex eb mb [ib Gb] IIC T4 Gb
 Ⓜ II (2)D [Ex ib Db] IIIC
 I (M1) [Ex ia Ma] I



IECEx Zulassung: Ex-Zone 1/21
 Ex eb mb [ib Gb] IIC T4 Gb
 [Ex ib Db] IIIC
 [Ex ia Ma] I

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINGANGSLEISTUNG	$U_{\text{nominal}} = 24V_{\text{DC}} \pm 10\%$, $I_{\text{nominal}} = 1,2A$
VERLUSTLEISTUNG	5,89 W
ABMESSUNGEN	Größe: 106,3 x 90,5 x 62,0 mm Gewicht: ± 457,4 g
UMGEBUNGSTEMPERATUR IM BETRIEB	$-20\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
DIN-SCHIENENMONTAGE IEC/EN 60715	TH 35 x 7,5
SCHUTZARTEN	Modul: IP68 - Terminal: IP20
ANSCHLUSSMETHODE	Push-in Spring Connection
SCHNITTSTELLEN	X1: IS-DS940.x Host Interface X2: USB 1.1 Ex i X3: 24 V Power Input X4: Ethernet Ex e X5: USB 2.0 Ex e X6: USB BUS Ex e
SPEZIFIKATION – X2 : USB 1.1 Ex i	$U_o = 5,36\text{ V}$ $I_o = 231\text{ mA}$ $P_o = 0,624\text{ W}$ $C_o = 65\text{ }\mu\text{F}$ $L_o = 1,1\text{ mH}$ $C_i = 66,6\text{ nF}$ $L_i = \text{negligible}$
SPEZIFIKATION – X3 : 24 VDC INPUT	$U_m = 253\text{ V}$
SPEZIFIKATION – X4 : ETHERNET Ex e	$U_{\text{nominal}} = 5\text{ V AC/DC}$ $I_{\text{nominal}} = 250\text{ mA}$
SPEZIFIKATION – X5 : USB 2.0 Ex e	$U_{\text{nominal}} = 5\text{ V}$ $I_{\text{nominal}} = 500\text{ mA}$
SPEZIFIKATION – X6 : USB BUS Ex e	$U_{\text{nominal}} = 5\text{ V}$ $I_{\text{nominal}} = 250\text{ mA}$