

MÓDULO DE INTERFAZ IS-IM1A.1



APROBACIONES



ATEX aprobado para: EX-Zona 1/21 solicitado
⊗ II 2G Ex eb mb [ib Gb] IIC T4 Gb
⊗ II (2)D [Ex ib Db] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I



IECEx aprobado para: EX-Zona 1/21 solicitado
Ex eb mb [ib Gb] IIC T4 Gb
[Ex ib Db] IIIC
[Ex ia Ma] I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA DE ENTRADA	$U_{\text{nominal}} = 24V_{\text{DC}} \pm 10\%$, $I_{\text{nominal}} = 1,2A$
DIMENSIONES	Tamaño: 106,3 x 90,5 x 62,0 mm Peso: $\pm 457,4$ g
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	$-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$
MONTAJE EN CARRIL DIN IEC/EN 60715	TH 35 x 7,5
CLASE DE PROTECCIÓN	Módulo: IP68 - Terminal: IP20
MÉTODO DE CONEXIÓN	Conexión por resorte Push-in
INTERFACES	X1: IS-DS940.x Interfaz host X2: USB 1.1 Ex i X3: 24 V Entrada de alimentación X4: Ethernet Ex e X5: USB 2.0 Ex e X6: USB BUS Ex e
ESPECIFICACIONES – X2 : USB 1.1 Ex i	$U_o = 5,36$ V $I_o = 231$ mA $P_o = 0,624$ W $C_o = 65$ μ F $L_o = 1,1$ mH $C_i = 66,6$ nF $L_i =$ insignificante
ESPECIFICACIONES – X3 : 24 VDC INPUT	$U_m = 253$ V
ESPECIFICACIONES – X4 : ETHERNET Ex e	$U_{\text{nominal}} = 5$ V AC/DC $I_{\text{nominal}} = 250$ mA
ESPECIFICACIONES – X5 : USB 2.0 Ex e	$U_{\text{nominal}} = 5$ V $I_{\text{nominal}} = 500$ mA
ESPECIFICACIONES – X6 : USB BUS Ex e	$U_{\text{nominal}} = 5$ V $I_{\text{nominal}} = 250$ mA