



Lector RFID de mano

**Lectura fácil incluso en
lugares de difícil acceso**

**Proceso logístico optimizado
mediante un manejo sencillo**

IS-MP.1

El lector de mano es un dispositivo manual para la lectura sencilla y eficiente de etiquetas RFID/NFC con diferentes combinaciones de rango de frecuencia, especialmente en lugares de difícil acceso. La información de la etiqueta RFID/NFC se puede leer directamente en la pantalla OLED, transmitirse a través de Bluetooth® o leerse a través de USB. Debido a su sencillo manejo, el IS-MP.1 soporta la optimización de procesos en el área de mantenimiento, inventario, sistemas de control de guardia y procesos logísticos.

› Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. › © 2021 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1020MD02REV03_ES_10.2021



< IS-MP.1 >

i.safe MOBILE



ATEX aprobado para: EX-Zona 1/21

Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx aprobado para: EX-Zona 1/21

Ex ib IIC T4 Gb

Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Memoria memoria para 1000 lecturas

Frecuencias LF: 125 to 135 kHz
HF: 13,56 MHz,
UHF: 868 MHz

Dimensiones Tamaño: 190 x 30 x 35 mm | Peso: 140 g

Pantalla Pantalla OLED

Batería 1000 mAh | hasta 2000 lecturas

Conexiones RFID
Bluetooth® 4.0 LE
Near Field Communication

Clase de protección IP64 | puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Reloj en tiempo real



Aplicaciones disponibles para ANDROID OS y WIN OS



Mensaje de vibración



Distancia de lectura de 1 a 3 cm

CONTENIDO

IS-MP.1 Lector RFID de mano, i.safe PROTECTOR 1.0 cable micro USB, adaptador de corriente, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.

WWW.ISAFE-MOBILE.COM

ES