

Zona de complementos 1/21

IS-RSM3x.1



HOMOLOGAÇÕES



ATEX homologação: EX-Zona 1/21
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx homologação: EX-Zona 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



NEC500 omologação solicitada
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T135°C
Class III

Outras autorizações: INMETRO (Brasil)

Visite nosso website e você encontrará informações mais detalhadas, assim como uma visão geral dos acessórios compatíveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IS-RSM3A.1 (Com fio)

IS-RSM3B.1 (Bluetooth)

ALTO-FALANTE	>103 dB
BOTÕES	Tecla de função esquerda (PTT) Tecla de função vermelha (SOS) Tecla de função para cima e para baixo Tecla de função redonda todos os botões, exceto volume +/-, podem ser atribuídos a uma função por meio do "Button App"
PESO	205 g (peso sem cabo)
TAMANHO	104,26 x 64,0 x 32,2 mm (CxLxA)
BATERIA	2.200 mAh
MICROFONE	Microfone condensador de eletreto omnidirecional com cancelamento de ruído
PADRÃO BLUETOOTH	5.2 BLE (IS-RSM3B.1)
GRAU DE PROTEÇÃO	IP68; MIL-STD 810H; utilizável de -20°C a +55 °C
INTERFACE	Conector ISM de 16 pinos (IS-RSM3A.1) Interface ISM de 8 pinos redonda
ACESSÓRIOS	Carregador de mesa

CONTEÚDO DO CONJUNTO

IS-RSM3x.1, IS-DCRSM3x.1 (Carregador de mesa), i.safe PROTECOR 2.0 Cabo USB-C e instruções de segurança

