

**ZONA 1
CL I DIV 1**



Micrófono altavoz remoto



Push-To-Talk



**Interfaz ISM uni-
versal de 13 polos**

IS-RSMG2.1

El micrófono del altavoz remoto unido con cable está especialmente diseñado para aplicaciones PTT. Con su carcasa robusta pero liviana y la segura interfaz ISM, este dispositivo es un complemento ideal para nuestros dispositivos móviles IS330.1 e IS530.1. El altavoz dinámico está especialmente diseñado para entornos ruidosos.



IS-RSMG2.1



ATEX aprobado para: EX-Zona 1
II 2G Ex ib IIC T4 Gb



IECEx aprobado para: EX-Zona 1
Ex ib IIC T4 Gb



NEC500 aprobado para:
Class I Division 1, Groups A B C D T4
Intrínsecamente segura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altavoz	Dinámico tres niveles de volumen fijos Sensibilidad: 93 dB (1 mW) Ancho de banda: 50 Hz hasta 8 kHz
Micrófono	Electret Omnidireccional Sensibilidad: -38 dB ±3 dB (1 kHz) Ancho de banda: 50 Hz hasta 16 kHz
Dimensiones	Tamaño: 98,11 x 65,93 x 26,96 mm Peso: 212 g
Suministro de energía	Sobre el dispositivo conectado
Longitud del cable	Cable espiral flexible por 48 hasta 130 cm
Conexiones	ISM interfaz
Clase de protección	IP54 Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

CONTENIDO

Micrófono altavoz remoto, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridades

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.