

**ЗОНА 1
CL I DIV 1**



Динамик-микрофон



**Функция
мобильной
рации (PTT)**



**Универсальный
13-контактный
интерфейс ISM**

IS-RSMG2.1

Проводной выносной микрофон-громкоговоритель специально разработан для приложений PTT. Благодаря прочному, но легкому корпусу и безопасному интерфейсу ISM это устройство является идеальным дополнением к нашим мобильным устройствам IS330.1 и IS530.1. Динамический динамик специально разработан для шумной обстановки.



IS-RSMG2.1



Одобрено ATEX: EX-Zone 1
II 2G Ex ib IIC T4 Gb



Одобрено IECEx: EX-Zone 1
Ex ib IIC T4 Gb



Одобрено NEC500:
Класс I Подразделение 1
Группы A, B, C, D, T4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

| | |
|-------------------------|---|
| Громкоговоритель | Динамический 3-ступенчатый регулятор громкости Чувствительность: 85 дБ (1 мВт) Полоса пропускания: 50 Гц до 8 кГц |
| Микрофон | Электретный всенаправленный Чувствительность: -38 дБ ±3 дБ (1 кГц) Полоса пропускания: 50 Гц до 16 кГц |
| Измерение | Размер: 98,11 x 65,93 x 26,96 мм вес: 212 г |
| Источник питания | Над подключенным устройством |
| Длина кабеля | Спиральный кабель (48 - 130 см) |
| Подключение | интерфейс ISM |
| Класс защиты | IP54 Диапазон эксплуатации от -20 °C до 60 °C |

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Динамик-микрофон, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.