

**ЗОНА 1/21  
CL I, II, III DIV 1**



**1D или 2D  
штрих-кодов до  
18 м расстояние  
сканирования**

**IS-TH1xx.1**



Мобильный многофункциональный набор, состоящий из триггерной ручки (ручной сканер штрих-кода) и промышленного смартфона IS530.x, представляет собой гибкую комбинацию, обеспечивающую надежный сбор данных во взрывоопасных зонах. Готовый к использованию высокопроизводительный сканер с активным HID использует надежные механизмы сканирования OEM-модули матричных сканеров Zebra для считывания любых одномерных или двухмерных штрих-кодов на близком расстоянии до 6 метров или на расстоянии до 18 метров. Дальнейшая обработка данных осуществляется непосредственно при помощи смартфона IS530.x, подключенного через интерфейс ISM.

› Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2022 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1040MD01REV14\_RU\_02.2024



# i.safe MOBILE

IS-TH1xx.1



Одобрено ATEX: Ex Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db



Одобрено IECEx: Ex Zone 1/21  
Ex ib op is IIC T4 Gb  
Ex ib op is IIIC T135°C Db



Одобрено NEC500:  
Класс I Подразделени 1, Группы A, B, C, D, T4  
Класс II Подразделени 1, Группы E, F, G, T135°C  
Класс III Подразделени 1

Дальнейшие согласования: JNOSH (Япония)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

<b>вес</b>	MR = 380 г   ER = 400 г (без IS530)
<b>Размер</b>	202 x 90,4 x 125 мм
<b>Функция индикации</b>	Громкоговоритель   Вибрация   LED-дисплей
<b>Источник питания</b>	Через IS530   может быть загружен в ручку
<b>Общение</b>	Через многофункциональный ISM-интерфейс IS530
<b>Класс защиты</b>	MIL-STD 810H   IP68 водо-/пыленепроницаемый   Может использоваться -20 °C до +60 °C

## ТИПЫ СКАНЕРОВ

- IS-TH1MR.1 (средняя дальность) с Zebra SE4750 MR | до 6 м
- IS-TH1ER.1 (расширенный диапазон) с Zebra SE4850 ER | до 18 м



IS530.1



Android™ 13



4,5" Gorilla Glass®  
3-е поколение, разрешение  
854 x 480 пикселей



Аккумулятор 3600 мАч,  
сменный,  
3,8 В; 13,68 Втч



Bluetooth® 5



GSM 850/900/1800/  
1900 МГц  
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8  
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12  
с MFB1 B13/14/17/20/25/  
26/28A/28B/29/30/66  
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41  
TD-SCDMA: B34/B39



Qualcomm Snapdragon  
SDM660 Octa-Core  
Kryo Gold-четыре ядра  
2.2 ГГц  
Kryo Silver-четыре ядра  
1.8 ГГц  
4 ГБ оперативной памяти  
64 ГБ встроенной память



2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE  
802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h  
с макс. 8 соединений  
hotspot

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте:  
[www.isafe-mobile.com](http://www.isafe-mobile.com)