

ЗОНА 2/22



1D или 2D
штрих-кодов до
18 м расстояние
сканирования

IS-TH1xx.2



&



Мобильный многофункциональный набор, состоящий из триггерной ручки (ручной сканер штрих-кода) и промышленного смартфона IS530.x, представляет собой гибкую комбинацию, обеспечивающую надежный сбор данных во взрывоопасных зонах. Готовый к использованию высокопроизводительный сканер с активным HID использует надежные механизмы сканирования OEM-модули матричных сканеров Zebra для считывания любых одномерных или двухмерных штрих-кодов на близком расстоянии до 6 метров или на расстоянии до 18 метров. Дальнейшая обработка данных осуществляется непосредственно при помощи смартфона IS530.x, подключенного через интерфейс ISM.

› Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2022 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1054MD01REV04_RU_02.2024



IS-TH1xx.2



Одобрено ATEX: Ex ЗОНА 2/22
II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
II 3D Ex ic op is IIIC T135°C Dc



Одобрено IECEx: Ex ЗОНА 2/22
Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex ic op is IIIC T135°C Dc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

вес	MR = 380 г ER = 400 г (без IS530)
Размер	202 x 90,4 x 125 мм
Функция индикации	Громкоговоритель Вибрация LED-дисплей
Источник питания	Через IS530 может быть загружен в ручку
Общение	Через многофункциональный ISM-интерфейс IS530
Класс защиты	MIL-STD 810H IP68 водо-/пыленепроницаемый Может использоваться -20 °C до +60 °C

ТИПЫ СКАНЕРОВ

- **IS-TH1MR.2** (средняя дальность) с **Zebra SE4750 MR** | до 6 м
- **IS-TH1ER.2** (расширенный диапазон) с **Zebra SE4850 ER** | до 18 м



IS530.2



Android™ 13



4,5" Gorilla Glass®
3-е поколение, разрешение
854 x 480 пикселей



Аккумулятор 3600 мАч,
сменный,
3,8 В; 13,68 Втч



Bluetooth® 5



GSM 850/900/1800/
1900 МГц
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
с MFB1 B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD-SCDMA: B34/B39



Qualcomm Snapdragon
SDM660 Octa-Core
Kryo Gold-четыре ядра
2.2 ГГц
Kryo Silver-четыре ядра
1.8 ГГц
4 ГБ оперативной памяти
64 ГБ встроенной памяти



2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE
802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h
с макс. 8 соединений
hotspot

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте:
www.isafe-mobile.com