

# i.safe MOBILE

## GRUPE I M1 MINIÈRE



Lecture code-barres  
1D et 2D jusqu'à 18 m

### IS-TH1xx.M1



&



L'ensemble multifonctionnel mobile composé d'une douchette (scanner de codes-barres portable) et d'un smartphone industriel IS530.x est une combinaison flexible pour l'acquisition de données fiable dans les zones Ex. Grâce aux moteurs de lecture d'imageurs matriciels OEM de Zebra, le lecteur avec fonction HID activée est immédiatement opérationnel et permet la capture des codes-barres 1D ou 2D jusqu'à 18 mètres. Les données sont ensuite directement traitées par le smartphone IS530.x connecté via l'interface ISM.

› Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2025 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1055MD01REV05\_FR\_04.2025



IS-TH1xx.M1



Homologation ATEX : Minière  
I M1 Ex ia op is I Ma  
II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb  
II 2D Ex ib op is IIC T135°C Db



Homologation IECEx : Minière  
Ex ia op is I Ma  
Ex ib op is IIC T4 Gb  
Ex ib op is IIC T135°C Db

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Poids</b>	MR* = 380 g   ER = 400 g (sans IS530)
<b>Taille</b>	202 x 90,4 x 125 mm
<b>Fonctions d'affichage</b>	Haut-parleur   Vibration   Affichage LED
<b>Alimentation</b>	Sur l'IS530   ou directement via le lecteur
<b>Communication</b>	Transfert de données via l'interface multifonctionnelle (ISM)
<b>Protection</b>	MIL-STD 810H   IP68 poussière et étanche   utilisable de -20 °C à +60 °C

## TYPE DE SCAN

- **IS-TH1MR.M1** (moyenne portée) Zebra SE4750 MR | jusqu'à 6 m (\*EOL | Fin de vie)
- **IS-TH1ER.M1** (longue portée) Zebra SE4850 ER | jusqu'à 18 m



IS530.M1



Android™ 13



4,5" Gorilla Glass®  
3ème génération,  
résolution 854 x 480 pixels



Batterie de 3600 mAh,  
remplaçable,  
3,8 V ; 13,68 Wh



Bluetooth® 5



GSM 850/900/1800/  
1900 MHz  
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8/  
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12  
avec MFBI B13/14/17/20/25/  
26/28A/28B/29/30/66  
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41  
TD-SCDMA: B34/B39



Qualcomm Snapdragon  
SDM660 Octa-Core  
Kryo Gold-Quad cores  
2.2 GHz  
Kryo Silver-Quad cores  
1.8 GHz  
4 Go RAM  
Mémoire de 64 Go



2,4 GHz + 5 GHz: IEEE  
802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h  
avec hotspot pour max.  
8 connexions

Vous trouverez la description complète sur notre page d'accueil : [www.isafe-mobile.com](http://www.isafe-mobile.com)

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.