

Add-on Zone 1/21

# IS-TH2ER.1



## ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21 beantragt  
⊕ II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb  
⊕ II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21 beantragt  
Ex ib op is IIC T4 Gb  
Ex ib op is IIIC T135°C Db

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Modell ISTH2A01

<b>ABMESSUNGEN</b>	Größe: 192,3 x 95,84 x 146 mm   Gewicht: 370 g (ohne Smartphone)
<b>SCANNER TYP</b>	ER (extended range)
<b>SCAN ENGINE</b>	Zebra SE55
<b>LESEREICHWEITE</b>	~5.6 cm bis ~12 m
<b>SENSORAUFLÖSUNG</b>	2688 x 1520
<b>BARCODE TYPEN</b>	3 mil Code 39   5 mil Code 39   5 mil PDF417   6.7 mil PDF417   10 mil DataMatrix   100% UPC (13 mil)   15 mil Code 128   20 mil Code 39   55 mil Code 39   100 mil Code 39   100 mil DataMatrix
<b>VISIERUNG</b>	Grüner Laser 520 nm
<b>BELEUCHTUNG</b>	2 LED's   warmweiß
<b>ANZEIGEFUNKTIONEN</b>	Lautsprecher   Vibration   LED-Anzeige
<b>VERSORGUNG</b>	Über das IS540.1   dieses kann über den Trigger Handle (Desktop Charger IS-DCTH1.1 benötigt) geladen werden
<b>KOMMUNIKATION</b>	Über die multifunktionale ISM Schnittstelle des IS540.1
<b>SCHUTZARTEN</b>	IP68 wasser-/staubdicht   MIL-STD-810H   Einsetzbar von -20 °C bis +55 °C

Smartphone Zone 1/21

# IS540.1



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Modell M540A01

<b>BETRIEBSSYSTEM</b>	Android™ 14
<b>PROZESSOR</b>	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
<b>SPEICHER</b>	8 GB RAM   128 GB interner Speicher   microSD Speicher bis 128 GB
<b>UNTERSTÜTZTE FREQUENZEN</b>	2G GSM   3G WCDMA   4G LTE-FDD   4G LTE-TDD   5G NR
<b>ABMESSUNGEN</b>	Größe: 180,0 x 84,9 x 20,6 mm   Gewicht: 422 g
<b>DISPLAY</b>	6"   Corning® Gorilla® Glass 3. Generation   1080 x 2160 Pixel   FHD
<b>BATTERIE</b>	4400 mAh   wechselbar

## LIEFERUMFANG

Trigger Handle, Schraubendreher und Sicherheitsvorschriften

