

Appareils supplémentaires 1/21

IS-TH2ER.1



HOMOLOGATIONS



ATEX Homologation : EX-Zone 1/21 demande
⊕ II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
⊕ II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db



IECEx Homologation : EX-Zone 1/21 demande
Ex ib op is IIC T4 Gb
Ex ib op is IIIC T135°C Db

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle ISTH2A01

DIMENSIONS

Taille : 192,3 x 95,84 x 146 mm | Poids : 370 g (sans smartphone)

TYPE DE SCAN

ER (longue portée), Zebra SE55 (~12 m)

RÉSOLUTION DU CAPTEUR

2688 x 1520 px

TYPES DE CODES-BARRES

3 mil Code 39 | 5 mil Code 39 | 5 mil PDF417 | 6.7 mil PDF417 | 10 mil DataMatrix | 100% UPC (13 mil) | 15 mil Code 128 | 20 mil Code 39 | 55 mil Code 39 | 100 mil Code 39 | 100 mil DataMatrix

VISEUR

Laser vert 520 nm

ÉCLAIRAGE

2 LEDs | blanc chaud

FONCTION D'INDICATION

Haut-parleur | Vibration | Affichage LED

ALIMENTATION

Sur IS540.1 | installé IS540.1 peut être chargé via la poignée de déclenchement (chargeur de bureau IS-DCTH1.1 requis)

COMMUNICATION

Par l'interface ISM multifonctionnelle de l'IS540.1

CLASSES DE PROTECTION

IP68 dust-/waterproof | MIL-STD-810H | usable from -20 °C to +55 °C

Smartphone Zone 1/21

IS540.1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle M540A01

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Android™ 14

PROCESSEUR

Qualcomm® QCM6490 Octa Core

MÉMOIRE

8 Go RAM | 128 Go mémoire interne | microSD jusqu'à 128 GB

FREQUENCIES

2G GSM | 3G WCDMA | 4G LTE-FDD | 4G LTE-TDD | 5G NR

DIMENSIONS

Taille : 180,0 x 84,9 x 20,6 mm | Poids : 422 g

ÉCRAN

6" | Corning® Gorilla® Glass 3ème génération | 1080 x 2160 pixels | FHD

BATTERIE

4400 mAh | remplaçable

FOURNITURES INCLUSES

Trigger Handle, Ensemble dragonne, tournevis et instructions de sécurité

