Appareils supplémentaires 1/21

IS-TH2ER.1



HOMOLOGATIONS



ATEX Homologation : EX-Zone 1/21 demande
Il 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
Il 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db



IECEx Homologation : EX-Zone 1/21 demande Ex ib op is IIC T4 Gb Ex ib op is IIIC T135°C Db

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Modèle MTH2ERA01
DIMENSIONS	Taille : 192,3 x 95,84 x 146 mm Poids : 370 g (sans smartphone)
TYPE DE SCAN	ER (longue portée)
MODULE DE NUMÉRISATION	Zebra SE55
PLAGE DE LECTURE	~5,6 cm à ~12 m
RÉSOLUTION DU CAPTEUR	2688 x 1520 px
TYPES DE CODES-BARRES	3 mil Code 39 5 mil Code 39 5 mil PDF417 6.7 mil PDF417 10 mil DataMatrix 100% UPC (13 mil) 15 mil Code 128 20 mil Code 39 55 mil Code 39 100 mil Code 39 100 mil DataMatrix
VISEUR	Laser vert 520 nm
ÉCLAIRAGE	2 LEDs blanc chaud
FONCTION D'INDICATION	Haut-parleur Vibration Affichage LED
ALIMENTATION	Sur IS540.1 installé IS540.1 peut être chargé via la poignée de déclenchement (chargeur de bureau IS-DCTH1.1 requis)
COMMUNICATION	Par l'interface ISM multifonctionnelle de l'IS540.1
CLASSES DE PROTECTION	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810H Utilisable de -20 °C à +55 °C

Smartphone Zone 1/21

IS540.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Modèle M540A01
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android™ 14
PROCESSEUR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
MÉMOIRE	8 Go RAM 128 Go mémoire interne microSD jusqu'a 128 GB
FREQUENCIES	2G GSM 3G WCDMA 4G LTE-FDD 4G LTE-TDD 5G NR
DIMENSIONS	Taille : 180,0 x 84,9 x 20,6 mm Poids : 422 g
ÉCRAN	6" Corning® Gorilla® Glass 3ème génération 1080 x 2160 pixels FHD
BATTERIE	4400 mAh remplaçable

FOURNITURES INCLUSES

Trigger Handle, Ensemble dragonne, tournevis et instructions de sécurité

