

Zona de complementos 1/21

IS-TH2ER.1



HOMOLOGAÇÕES



ATEX homologação: EX-Zona 1/21 solicitada
Ⓜ II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db



IECEx homologação: EX-Zona 1/21 solicitada
Ex ib op is IIC T4 Gb
Ex ib op is IIIC T135°C Db

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modell ISTH2A01

DIMENSÕES	tamanho: 192,3 x 95,84 x 146 mm peso: 370 g (sem smartphone)
TIPO DE DIGITALIZAÇÃO	ER (alcance estendido), Zebra SE55 (~12 m)
RESOLUÇÃO DO SENSOR	2688 x 1520 px
TIPOS DE CÓDIGO DE BARRAS	3 mil Código 39 5 mil Código 39 5 mil PDF417 6.7 mil PDF417 10 mil DataMatrix 100% UPC (13 mil) 15 mil Código 128 20 mil Código 39 55 mil Código 39 100 mil Código 39 100 mil DataMatrix
OBJETIVO	Laser verde 520 nm
ILUMINAÇÃO	2 LEDs branco quente
FUNÇÃO DE INDICAÇÃO	Alto-falante Vibração Tela de LED
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Sobre o IS540.1 instalado O IS540.1 pode ser carregado por meio da alça do gatilho (é necessário o carregador de mesa IS-DCTH1.1)
COMUNICAÇÃO	Pela interface ISM multifuncional do IS540.1
GRAU DE PROTEÇÃO	IP68 à prova de poeira/água MIL-STD-810H utilizável de -20°C a +55 °C

Zona de smartphones 1/21

IS540.1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modell M540A01

SISTEMA OPERACIONAL	Android™ 14
PROCESSADOR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
MEMÓRIA	8 GB RAM 128 GB de memória interna memória microSD de até 128 GB
FREQUÊNCIAS	2G GSM 3G WCDMA 4G LTE-FDD 4G LTE-TDD 5G NR
DIMENSÕES	tamanho: 180,0 x 84,9 x 20,6 mm peso: 422 g
DISPLAY	6" Corning® Gorilla® Glass 3. geração 1080 x 2160 pixels FHD
BATERIA	4400 mAh substituível

CONTEÚDO DO CONJUNTO

Trigger Handle, Lanyard, chave de fenda e instruções de segurança

