

Дополнительные устройства ЗОНА 1/21

IS-TH2ER.1



УТВЕРЖДЕНИЕ



Одобрено ATEX: EX-ЗОНА 1/21
Ex II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
Ex II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db



Одобрено IECEx: EX-ЗОНА 1/21
Ex ib op is IIC T4 Gb
Ex ib op is IIIC T135°C Db



Одобрено NEC 500:
Класс I Категория 1 Группы А, В, С, D, Т4
Класс II Категория 1 Группы Е, F, G, Т135°C
Класс III Категория 1

Дальнейшие согласования: IA (Южная Африка) | PCEC (Китай)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	Размер: 192,3 x 95,84 x 146 мм Вес: 370 г (без смартфона)
ТИП СКАНИРОВАНИЯ	ER (расширенный диапазон)
МОДУЛЬ СКАНЕРА	Zebra SE55
ДИАПАЗОН СЧИТЫВАНИЯ	~5,6 см до ~12 м
РАЗРЕШЕНИЕ ДАТЧИКА	2688 x 1520 пикселей
ТИПЫ ШТРИХ-КОДОВ	3 mil Code 39 5 mil Code 39 5 mil PDF417 6.7 mil PDF417 10 mil DataMatrix 100% UPC (13 mil) 15 mil Code 128 20 mil Code 39 55 mil Code 39 100 mil Code 39 100 mil DataMatrix
НАПРАВЛЕНИЕ	Зеленый лазер 520 nm
ОСВЕЩЕНИЕ	2 светодиода тепло-белый
ФУНКЦИИ ИНДИКАЦИИ	Громкоговоритель Вибрация Светодиодный дисплей
ПИТАНИЕ	Зарядка IS540.1 установленный IS540.1 может заряжаться через рукоятку пускового устройства (требуется настольное зарядное устройство IS-DCTH1.1)
КОММУНИКАЦИЯ	Через многофункциональный интерфейс ISM устройства IS540.1
ТИП ЗАЩИТЫ	IP68 водонепроницаемый/пыленепроницаемый MIL-STD-810H Может использоваться -20 °C до +55 °C

Смартфон ЗОНА 1/21

IS540.1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМ	Модель M540A01
ПРОЦЕССОР	Android™ 14
ПРОЦЕССОР	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
ПАМЯТЬ	8 ГБ Оперативной памяти 128 ГБ встроенной памяти Внешняя память microSD до 128 ГБ
ЧАСТОТЫ	2G GSM 3G WCDMA 4G LTE-FDD 4G LTE-TDD 5G NR
РАЗМЕРЫ	Размер: 180,0 x 84,9 x 20,6 мм Вес: 422 г
ЭКРАН	6" Corning® Gorilla® Glass 3-е поколение 1080 x 2160 пикселей FHD
АККУМУЛЯТОР	4400 mAh сменный

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Триггерная рукоятка, Шнур, Отвертка и Инструкция по технике безопасности

