

## ZONA 2/22



**Telefonia 4G**



**Bateria potente para longas horas de trabalho**



**Alto-falante amplificado para ambientes de trabalho ruidosos**

**IS120.2**

O telefone celular potente e extremamente robusto com as mais importantes funções de telefonia e mensagens (SMS). O dispositivo impressiona com sua estrutura de superfície antiderrapante e também pode ser usado em ambientes industriais barulhentos graças à tecnologia de alto-falante Smart PA e ao cancelamento eficaz de ruídos. Graças à bateria substituível de alto desempenho, ele também pode ser usado para operação em vários turnos.

› Todas as marcas registradas e direitos autorais são propriedades de seus respectivos proprietários.

› © 2025 por i.safe MOBILE GmbH | Todos os direitos reservados. | Erros de impressão, erros e modificações excetuados. | 1050MD01REV03\_PT\_03.2025



< IS120.2 >

**i.safe** MOBILE



ATEX homologação: EX-Zona 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc  
Ⓜ II 3D Ex ic IIC T135°C Dc



IECEx homologação: EX-Zona 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc  
Ex ic IIC T135°C Dc

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Sistema operacional** ISM-OS

**Processador** MT6761D Quad-core; 1,8 GHz

**Memória** 2 GB RAM | 16 GB memória interna

**Frequências**  
2G GSM: B2/3/5/8  
3G WCDMA: B1/2/4/5/8  
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28  
4G LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41

**Dimensões** Tamanho: 140 x 63 x 26 mm | Peso: 214 g

**Display** 2,4" Corning Gorilla Glass® 3. geração | 240 x 320 pixels

**Bateria** 2200 mAh | bateria substituível

**Conexões** WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac com ponto de acesso  
Bluetooth® 5

**Grau de proteção** IP68 à prova de poeira/água | MIL-STD-810G | utilizável de -20 °C a +60 °C

## CONTEÚDO DO CONJUNTO

Smartphone, bateria, Tipo C Cabo USB, adaptador de alimentação universal, chave de fenda, folha de proteção do Display, manual de início rápido e instruções de segurança

Visite nosso website e você encontrará informações mais detalhadas, assim como uma visão geral dos acessórios compatíveis.