i.safe MOBILE

ZONA 2/22

Telefonia 4G

Bateria potente para longas horas de trabalho

Alto-falante amplificado para ambientes de trabalho ruidosos

IS120.2

O telefone celular potente e extremamente robusto com as mais importantes funções de telefonia e mensagens (SMS). O dispositivo impressiona com sua estrutura de superfície antiderrapante e também pode ser usado em ambientes industriais barulhentos graças à tecnologia de alto-falante Smart PA e ao cancelamento eficaz de ruídos. Graças à bateria substituível de alto desempenho, ele também pode ser usado para operação em vários turnos.

› Todas as marcas registradas e direitos autorais são propriedades de seus respectivos proprietários.
› © 2025 por i.safe MOBILE GmbH | Todos os direitos reservados. | Erros de impressão, erros e modificações excetuados. | 1050MD01REV04_PT_07.2025

IS120.2

ATEX homologação: EX-Zona 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

IECEx homologação: EX-Zona 2/22
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T135°C Dc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema operacional	ISM-OS 12
Processador	MT6761D Quad-core; 1,8 GHz
Memória	2 GB RAM | 16 GB memória interna
Frequências	2G GSM: B2/3/5/8 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41
Dimensões	Tamanho: 140 x 63 x 26 mm | Peso: 214 g
Display	2,4" Corning Gorilla Glass® 3. geração | 240 x 320 pixels
Bateria	2200 mAh | bateria substituível
Conexões	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac com ponto de acesso Bluetooth® 5
Grau de proteção	IP68 à prova de poeira/água | MIL-STD-810G | utilizável de -20 °C a +60 °C

CONTEÚDO DO CONJUNTO

Smartphone, bateria, Tipo C Cabo USB, adaptador de alimentação universal, chave de fenda, folha de proteção do Display, manual de início rápido e instruções de segurança

Visite nosso website e você encontrará informações mais detalhadas, assim como uma visão geral dos acessórios compatíveis.