



**ZONE 1/21**

## IS320.1

**IS320.1 : le téléphone mobile performant pour la zone 1/21 équipé du système d'exploitation Android. Ce téléphone robuste à touches offre de nombreux avantages techniques : WLAN, Android, NFC, lampe de poche à LED, puissant haut-parleur et bouton SOS.**

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Bluetooth® est une marque mondialement enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1014MD05REV02\_FR\_02\_2021

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 Homologation ATEX : Ex-Zone 1/21 Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6x	 Homologation IECEx : EX-Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6x	 Approbation pour Amérique du Nord: Class I, II, III Division 1 Groups A B C D E F G, T4 Sécurité intrinsèque
 Approbation pour la Russie: 1Ex ib IIC T4 Gb X Ex ib IIIC T135°C Db X IP6x	 Android 4.4	 3G GSM 850/900/1800/ 1900 MHz/ WCDMA 900/1900/ 2100 MHz
 IEEE 802.11 b/g/n	 Bluetooth® 4.0	 MT6572M (1,3 GHz), 512 Mo RAM, mémoire de 4 Go, dont 1,21 Go sont disponibles
 Dimensions : 63 x 140 x 26 mm, poids : 230 g	 Carte mémoire micro-SD jusqu'à 32 Go	 micro SIM
 Appareil photo 2 MP (arrière)	 Near Field Communication	 Bouton SOS avec fonction d'appel d'urgence (nécessite une application d'un fournisseur tierce)

## SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Étanche à l'eau : 30 min. jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules	 Température d'utilisation : de -20°C à +60°C	 Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, l'humidité, la pression d'air et les variations de température
 2,4" RugDisplay-Glass, résolution 320 x 480 pixels	 Puissante lampe de poche à LED (intégrée)	 Haut-parleur amplifié
 Batterie de 1900 mAh	 GPS, AGPS	 Accéléromètre, capteur magnétique, gyroscope
 Push-To-Talk PTT ready (nécessite une application d'un fournis- seur tierce)	 Loneworker protection LWP ready (nécessite une application d'un fournis- seur tierce)	

## FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, câble USB i.safe PROTECTOR, chargeur, écouteurs, tournevis, guide de démarrage rapide et consignes de sécurité