



**ЗОНА 1/21
CL I, II, III DIV 1**



Push-To-Talk



**Универсальный
13-контактный
интерфейс ISM**



Android™ 10

IS330.1



Профессиональный мобильный телефон можно использовать как радио благодаря кнопке PTT, а также он подходит для специальной связи MCPTT благодаря интерфейсу ISM, что позволяет использовать его с другими аксессуарами, такими как гарнитуры RSM или PTT. Устройство Android Enterprise Recommended поддерживает функцию «нулевого касания» и может управляться с помощью системы MDM. Мощный аккумулятор и возможность зарядки от настольного компьютера или от нескольких зарядных устройств дополняют достоинства этого привлекательного и очень надежного мобильного устройства.

› Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2023 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1027MD01REV12_RU_09.2023



IS330.1



Одобрено ATEX: EX-Zone 1/21
Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено IECEx: EX-30HA 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено NEC500:
Класс I, II, III Категория 1
Группы A B C D E F G, T4 Искробезопасно



Одобрено EAC:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Dc X

Дальнейшие согласования: JNIOSH (Япония)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Операционная система Android™ 10

Процессор SDM660 Octa-Core Kryo Gold - четыре ядра 2,2 ГГц | Kryo Silver - четыре ядра 1,8 ГГц

Память 4 ГБ Оперативной памяти | 64 ГБ встроенной памяти | Внешняя память microSD до 128 ГБ

Частоты

2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

Размеры

Размер: 152,8 x 62 x 26,7 мм | вес: 318 г

Экран

2,6" Gorilla Glass® 3. e поколение | разрешение 320 x 432 пикселей

Аккумулятор

Аккумулятор 4050 (тип. 4200) мАч, 3,8 В, 14,98 Втч | сменный

Камера

13 МП задняя камера с автофокусом | 5 МП фронтальная камера

Соединения

WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц: IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot
Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

NFC - Связь ближнего поля

Тип защиты

IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц | MIL-STD-810G | Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка «Push-To-Talk» | Готовы к использованию приложения PTT. Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран



Универсальный 13-контактный (многофункциональный) интерфейс ISM для подключения дополнительных устройств, позволяющий использовать широкий спектр приложений



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран



Динамик с усилителем для шумной рабочей среды



Две Nano-SIM-карты



Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Магнитный датчик, Датчик приближения, Датчик давления

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Мобильный телефон, Аккумулятор, Кабель i.safe PROTECTOR 2.0 Тип C USB, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.