



**ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2**



Push-To-Talk



**Interface ISM multi-
fonctionnelle uni-
verselle à 13 broches**



Android™ 10

IS330.2

Android
Enterprise
Recommended



Grâce à l'interface ISM qui permet la connexion d'un microphone haut-parleur déporté RSM ou d'un kit mains libres PTT, le téléphone mobile PTT professionnel peut être utilisé comme un talkie-walkie. L'appareil Android Enterprise Recommended est compatible Zero-Touch et se gère facilement via un système MDM. La batterie haute capacité et la possibilité de recharge à l'aide d'un chargeur de bureau ou d'un chargeur multiple complètent les points forts de cet appareil mobile ergonomique et très robuste.

› Android est une marque de Google LLC. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | III. similaire. | 1043MD01REV10_FR_09.2023



< IS330.2 >



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation NEC500 :
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4



Homologation EAC :
2Ex ic IIC T4 Gc X
Ex ic IIIC T135°C Dc X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Système d'exploitation | Android™ 10 |
| Processeur | SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz) |
| Mémoire | 4 Go RAM 64 Go mémoire interne microSD jusqu'à 128 Go |
| Fréquences | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Dimensions | Taille : 152,8 x 62 x 26,7 mm Poids : 318 g |
| Écran | 2,6" Gorilla Glass® 3ème génération 320 x 432 pixels Manipulation possible avec des gants |
| Batterie | 4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh remplaçable |
| Caméra | 13 MP AF arrière 5 MP FF frontal |
| Connexions | WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication |
| Classes de protection | IP68 poussière et étanche MIL-STD-810G Utilisable de -20 °C à +60 °C |

AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton PTT - Compatible Push-To-Talk (application tierce requise, sur la base d'approbations spécifiques à chaque pays)



Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Haut-parleur amplifié



Dual nano-SIM



Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, câble USB type C, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.