



**ЗОНА 2/22
CL I, II, III DIV 2**



Push-To-Talk



**Универсальный
13-контактный
интерфейс ISM**



Android™ 10

IS330.2

Android
Enterprise
Recommended



Благодаря интерфейсу ISM профессиональный мобильный телефон PTT можно использовать для подключения удаленного микрофона с громкоговорителем или гарнитурой PTT, например, радиоприемника. Устройство Android Enterprise Recommended поддерживает функцию «нулевого касания» и может управляться с помощью системы MDM. Мощный аккумулятор и возможность зарядки от настольного компьютера или от нескольких зарядных устройств дополняют достоинства этого привлекательного и очень надежного мобильного устройства.

› Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2023 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1043MD01REV10_RU_09.2023



IS330.2

i.safe MOBILE



Одобрено ATEX: EX-Zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
III 3D Ex ic IIC T135°C Dc IP64



IECEx approval: EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIC T135°C Dc IP64



Одобрено NEC500:
Класс I, II, III Категория 2
Группы A B C D F G T4 Искробезопасно



Одобрено EAC:
2Ex ic IIC T4 Gc X
Ex ic IIC T135°C Dc X

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Операционная система	Android™ 10
Процессор	SDM660 Octa-Core Kryo Gold - четыре ядра 2,2 ГГц Kryo Silver - четыре ядра 1,8 ГГц
Память	4 ГБ Оперативной памяти 64 ГБ встроенной памяти Внешняя память microSD до 128 ГБ
Частоты	2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Размеры	Размер: 152,8 x 62 x 26,7 мм вес: 318 г
Экран	2,6" Gorilla Glass® 3. e поколение разрешение 320 x 432 пикселей
Аккумулятор	Аккумулятор 4050 (тип. 4200) мАч, 3,8 В, 14,98 Втч сменный
Камера	13 МП задняя камера с автофокусом 5 МП фронтальная камера
Соединения	WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц: IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo NFC - Связь ближнего поля
Тип защиты	IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц MIL-STD-810G Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка «Push-To-Talk» | Готовы к использованию приложения PTT. Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран)



Универсальный 13-контактный (многофункциональный) интерфейс ISM для подключения дополнительных устройств, позволяющий использовать широкий спектр приложений



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран)



Динамик с усилителем для шумной рабочей среды



Две Nano-SIM-карты



Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Магнитный датчик, Датчик приближения, Датчик давления

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Мобильный телефон, Аккумулятор, Кабель Тур С USB, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.