

ПРОМЫШЛЕННЫЙ



Push-To-Talk



Универсальный
13-контактный
интерфейс ISM



Android™ 10

IS330.RG

Android
Enterprise
Recommended



Профессиональный мобильный телефон PTT для надежного промышленного использования может использоваться как радиоустройство благодаря интерфейсу ISM для подключения гарнитур RSM или PTT. Устройство Android Enterprise Recommended поддерживает функцию «нулевого касания» и может управляться с помощью системы MDM. Особенно мощный динамик и мощный аккумулятор дополняют основные черты этого приятного на ощупь сверхнадежного мобильного устройства.

› Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2023 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1044MD01REV09_RU_09.2023



IS330.RG

i.safe MOBILE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Операционная система Android™ 10

Процессор SDM660 Octa-Core Kryo Gold - четыре ядра 2,2 ГГц | Kryo Silver - четыре ядра 1,8 ГГц

Память 4 ГБ Оперативной памяти | 64 ГБ встроенной памяти | Внешняя память microSD до 128 ГБ

Частоты

2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

Размеры Размер: 152,8 x 62 x 26,7 мм | вес: 318 г

Экран 2,6" Gorilla Glass® 3. e поколение | разрешение 320 x 432 пикселей

Аккумулятор Аккумулятор 4050 (тип. 4200) мАч, 3,8 В, 14,98 Втч | сменный

Камера 13 МП задняя камера с автофокусом | 5 МП фронтальная камера

Соединения WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot
Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

NFC - Связь ближнего поля

Тип защиты IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц | MIL-STD-810G | Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка «Push-To-Talk» | Готовы к использованию приложения PTT. Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран)



Универсальный 13-контактный (многофункциональный) интерфейс ISM для подключения дополнительных устройств, позволяющий использовать широкий спектр приложений



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран)



Динамик с усилителем для шумной рабочей среды



Две Nano-SIM-карты



Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Магнитный датчик, Датчик приближения, Датчик давления

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Мобильный телефон, Аккумулятор, Кабель Тур С USB, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.