

RADIO 5G POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE

IS440.M1



HOMOLOGATIONS



ATEX Homologation : EX-Zone 1/21
Ⓜ I M1 Ex ia I Ma
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Homologation : EX-Zone 1/21
Ex ia I Ma
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle M440A01

SYSTÈME D'EXPLOITATION	ISM-OS 14
PROCESSEUR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
MÉMOIRE	4 Go RAM 64 Go mémoire interne
FREQUENCIES	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 mit MFB/13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
DIMENSIONS	Taille : 136,6 x 71,5 x 321 mm Poids : 322 g
ÉCRAN	2,4" Corning® Gorilla® Glass 3ème génération 240 x 320 pixels
BATTERIE	2400 mAh (4800 mAh en option) remplaçable
CAMÉRA	8 MP AF frontal
SUPPORT SIM	1 Nano SIM + eSIM
CONNEXIONS	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
INTERFACES	Interface 8-pin ISM pour accessoires audio optionnels
CAPTEURS	Accéléromètre, gyroscope, capteur magnétique, capteur de pression
CLASSES DE PROTECTION	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810H Utilisable de -20 °C à +55 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS

BOUTON ROUGE LSUPÉRIEUR	Fonctions optionnelles assignables via Button App (système intégré), par exemple LWP
BOUTON LATÉRALE GAUCHE	Fonctions optionnelles assignables via Button App (système intégré), par exemple PTT
BOUTON DE SÉLECTION DES CANAUX	en haut
TOUCHE DE FONCTION M1 & M2	assignables via Button App
HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ	
CONTACTS DE CHARGE POUR LE CHARGEUR DE BUREAU	
CLIP CEINTURE INTÉGRÉ	

FOURNITURES INCLUSES

Radio 5G, batterie, Câble USB-C i.safe PROTECTOR 2.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, clip de ceinture et instructions de sécurité

