

MINERAÇÃO DE RÁDIO 5G

IS440.M1



HOMOLOGAÇÕES



ATEX homologação: Ex-Zona 1/21
Ⓜ I M1 Ex ia I Ma
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx homologação: Ex-Zona 1/21
Ex ia I Ma
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

Visite nosso website e você encontrará informações mais detalhadas, assim como uma visão geral dos acessórios compatíveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo M440A01

SISTEMA OPERACIONAL

ISM-OS 14

PROCESSADOR

Qualcomm® QCM6490 Octa Core

MEMÓRIA

4 GB RAM | 64 GB de memória intern

FREQUÊNCIAS

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 mit MFBI/13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/68/71
4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48
5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79

DIMENSÕES

tamanho: 136,6 x 71,5 x 32 mm | peso: 307 g

DISPLAY

2,4" | Corning® Gorilla® Glass 3. geração | 240 x 320 pixels

BATERIA

2400 mAh (4800 mAh opcional) | substituível

CÂMERA

8 MP AF câmera frontal

CARTÕES SIM

1 Nano SIM + eSIM

CONEXÕES

Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v
Bluetooth® 5.2
GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo
Near Field Communication (NFC)

INTERFACES

Interface 8-pin ISM para acessórios de áudio opcionais

SENSORES

Acelerômetro, giroscópio, magnético, sensores de pressão

GRAU DE PROTEÇÃO

IP68 à prova de poeira/água | MIL-STD-810H | utilizável de -20°C a +55 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

TECLA DE FUNÇÃO VERMELHO

Funções opcionais atribuíveis via app de chave (sistema integrado), por exemplo, LWP

TECLAS DE FUNÇÃO ESQUERDO

Funções opcionais atribuíveis via app de chave (sistema integrado), por exemplo, PTT

BOTÃO DE SELEÇÃO DE CANAL

superior

TECLA DE FUNÇÃO M1 & M2

Atribuível via aplicativo de botão

ALTO-FALANTE AMPLIFICADO

CONTATOS DE CARGA PARA CARREGADOR DE MESA

CLIQUE DE CINTO INTEGRADO

CONTEÚDO DO CONJUNTO

Rádio 5G, bateria, i.safe PROTECTOR 2.0 Cabo USB-C, adaptador de alimentação universal, chave de fenda, folha de proteção do Display, clipe de cinto e instruções de segurança

