

Добыча радиосигналов 5G

IS440.M1



УТВЕРЖДЕНИЕ



Одобрено ATEX: EX-ЗОНА 1/21
Ⓜ I M1 Ex ia I Ma
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



Одобрено IECEx: EX-ЗОНА 1/21
Ex ia I Ma
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель M440A01

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	ISM-OS 14
ПРОЦЕССОР	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
ПАМЯТЬ	4 ГБ Оперативной памяти 64 ГБ встроенной памяти
ЧАСТОТЫ	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 mit MFBI/13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
РАЗМЕРЫ	Размер: 136,6 x 71,5 x 32 мм Вес: 322 г
ЭКРАН	2,4" Corning® Gorilla® Glass 3-е поколение 240 x 320 пикселей
АККУМУЛЯТОР	2400 мАч (4800 мАч опция) сменный
КАМЕРА	8 МП фронтальная камера
ПОДДЕРЖКА SIM-КАРТЫ	1 nano SIM + eSIM
СОЕДИНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
ИНТЕРФЕЙСЫ	разъем 8-pin ISM для подключения дополнительных аудиопринадлежностей
ДАТЧИКИ	Акселерометр, Гироскоп, Магнитный датчик, Датчик давления
ТИП ЗАЩИТЫ	IP68 водонепроницаемый/пыленепроницаемый MIL-STD-810H Может использоваться -20 °C до +55 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА КРАСНОГО ЦВЕТА	Дополнительные функции, назначаемые через приложение Button App (интегрированное в систему), например, LWP
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ СЛЕВА	Дополнительные функции, назначаемые через приложение Button App (интегрированное в систему), например, PTT
КНОПКА ВЫБОРА КАНАЛА	вверх
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ M1 И M2	назначаются через приложение Button App
УСИЛЕННЫЙ ДИНАМИК	
ЗАРЯДНЫЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА	
ВСТРОЕННЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ РЕМНЯ	

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Радио 5G, Аккумулятор, i.safe PROTECTOR 2.0 Кабель USB-C, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Зажим для крепления к поясному и Инструкция по технике безопасности

