

ZONE 2/22



< IS520.2 >

Le modèle IS520.1 est le smartphone conçu pour l'industrie. D'un design contemporain et extrêmement robuste, il est équipé des technologies de pointe les plus récentes.

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Bluetooth® est une marque mondiale enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2019 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1028MD02REV01_FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 Homologation ATEX : EX-Zone 2/22 Ⓜ II 3G Ex ic IIIC T4 Gc IP64 Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64	 Homologation IECEx : EX-Zone 2/22 Ex ic IIIC T4 Gc IP64 Ex ic IIIC T135°C Dc IP64	 Android™ 7.1
 5GHz: IEEE 802.11 b/g/n/r/AC avec hotspot	 Bluetooth® 4.1 LE	 GSM: 850/900/1800/ 1900MHz WCDMA: 850/900/1900/2100MHz LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD: B34/B39
 Dimensions : 155 x 80 x 25 mm, poids : 325 g	 Carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go	 Qualcomm Snapdragon 625 3 Go RAM, mémoire de 32 Go, dont 22 Go sont disponibles
 2 appareils photo : 8 MP (principal) et 5 MP (frontal)	 Dual micro SIM	 Near Field Communication
 NFC	 SOS-Taste	 Port USB magnétique

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Étanche à l'eau : 1 heure jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules	 Température d'utilisation : de -20°C à +60°C	 Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, l'humidité, la pression d'air et les variations de température
 4,5" écran tactile multicapacitif RugDisplay, résolution 854 x 480 pixels	 Manipulation possible avec des gants	 Haut-parleur amplifié
 Batterie de 3600 mAh	 GPS, AGPS, Glonass, BeiDou	 Emplacement, gyroscope, gravité, lumière ambiante, capteur magnétique et capteur proximité
 Push-To-Talk PTT ready (nécessite une application d'un fournis- seur tierce)	 Loneworker protection LWP ready (nécessite une application d'un fournis- seur tierce)	 Chargeur rapide

FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, chargeur, câble USB, source de courant, casque, film protecteur d'écran, guide de démarrage rapide et consignes de sécurité