



**ZONE 1/21
CL I, II, III DIV 1**



**13-polige
ISM Schnittstelle**



Android™ 13

**Zero-Touch fähig
MDM kompatibel**

IS530.1



Das leistungsfähige Industrie-Smartphone ist durch die ISM-Schnittstelle vielfältig einsetzbar. Zusatzmodule wie ein RSM, PTT-Headsets, der professionelle Barcode-scanner IS-TH1xx.1 und die Wärmebildkamera IS-TC1A.1 machen aus dem IS530.1 ein hochleistungsfähiges Multifunktionsgerät. Das Smartphone ist Android Enterprise Recommended, Zero-Touch-fähig und MDM-kompatibel.

› Android ist eine Marke der Google LLC. Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2024 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1029MD01REV18_DE_10.2025



< IS530.1 >



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G T



EAC Zulassung:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X IP64

Weitere Zulassungen: INMETRO (Brasilien) | KCs (Südkorea) | PCEC (China) | JNIOOSH (Japan) | SANS (Südafrika)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android™ 13
Prozessor	SDM660 Octa-Core
Speicher	4 GB RAM 64 GB interner Speicher microSD Speicher bis 128 GB
Frequenzen	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Abmessungen	Größe: 155 x 80 x 25 mm Gewicht: 325 g
Display	4,5" Gorilla Glass® 3. Generation 854 x 480 Pixel
Batterie	3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh wechselbar
Kamera	13 MP AF Rückseite 5 MP FF Vorderseite
Verbindungen	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Schutzarten	IP68 wasser-/staubdicht MIL-STD-810H Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig,
basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Universelle, 13-polige ISM- (Multifunktions-) Schnittstelle zum Anschluss von Zusatzgeräten für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten



Dual-Micro-SIM



Verstärkter Lautsprecher



Magnetladeanschluss



Accelerometer, Gyroskop-, Licht-, Magnet-, Näherungs-, Druck-Sensor

LIEFERUMFANG

Smartphone, Batterie, i.safe PROTECTOR 2.0 Type C USB-Kabel, i.safe PROTECTOR 3.0 USB Magnetladekabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.