



**ЗОНА 1/21  
CL I, II, III DIV 1**



**Универсальный  
13-контактный  
интерфейс ISM**



**Android™ 14**

**Возможность  
«нулевого касания»  
Совместимость с  
MDM**

**IS530.1**

**Android  
Enterprise  
Recommended**



Высокопроизводительный промышленный смартфон обеспечивает возможность широкого спектра применения благодаря интерфейсу ISM. Дополнительные модули, такие как гарнитуры RSM, PTT или профессиональный сканер штрих-кода IS-TH1xx.1 и тепловизионная камера IS-TC1A.1, делают IS530.1 высокопроизводительным многофункциональным устройством. Смартфон Android Enterprise Recommended поддерживает функцию «нулевого касания» и совместим с MDM.

Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. © 2024 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1029MD01REV19\_RU\_03.2026



< IS530.1 >

i.safe MOBILE



Одобрено ATEX: EX-Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено IECEx: EX-30HA 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено NEC500:  
Класс I, II, III Категория 1  
Группы A B C D E F G, T4 Искробезопасно



Одобрено EAC:  
1Ex ib IIC T4 Gb X  
Ex ib IIIC T135°C Db X IP6X

Дальнейшие согласования: INMETRO (Бразилия) | KCs (Южная Корея) | PCEC (Китай) | JNOSH (Япония) | SANS (Южная Африка)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

**Операционная система** Android™ 14

**Процессор** SDM660 Octa-Core

**Память** 4 ГБ Оперативной памяти | 64 ГБ встроенной памяти | Внешняя память microSD до 128 ГБ

**Частоты**

2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

**Размеры**

Размер: 155 x 80 x 25 мм | вес: 325 г

**Экран**

4,5" Gorilla Glass® 3. e поколение | разрешение 854 x 480 пикселей

**Аккумулятор**

Аккумулятор 3600 мАч, 3,8 В; 13,68 Втч | сменный

**Камера**

13 МП задняя камера с автофокусом | 5 МП фронтальная камера

**Соединения**

WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot  
Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

NFC - Связь ближнего поля

**Тип защиты**

IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц | MIL-STD-810H | Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран



Универсальный 13-контактный (многофункциональный) интерфейс ISM для подключения дополнительных устройств, позволяющий использовать широкий спектр приложений



Две Micro-SIM-карты



Динамик с усилителем для шумной рабочей среды



Магнитный порт для зарядки



Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Магнитный датчик , Датчик приближения , Датчик давления

## ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Смартфон, Аккумулятор, Кабель i.safe PROTECTOR 2.0 Тип C USB, Магнитный зарядный кабель i.safe PROTECTOR 3.0, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.