



**ЗОНА 1/21
CL I, II, III DIV 1**



**Универсальный
13-контактный
интерфейс ISM**



Android™ 13

**Возможность
«нулевого касания»
Совместимость с
MDM**

IS530.1

**Android
Enterprise**
Recommended



Высокопроизводительный промышленный смартфон обеспечивает возможность широкого спектра применения благодаря интерфейсу ISM. Дополнительные модули, такие как гарнитуры RSM, PTT или профессиональный сканер штрих-кода IS-TH1xx.1 и тепловизионная камера IS-TC1A.1, делают IS530.1 высокопроизводительным многофункциональным устройством. Смартфон Android Enterprise Recommended поддерживает функцию «нулевого касания» и совместим с MDM.

Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. © 2024 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1029MD01REV18_RU_10.2025



< IS530.1 >

i.safe MOBILE



Одобрено ATEX: EX-Zone 1/21
Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено IECEx: EX-30HA 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено NEC500:
Класс I, II, III Категория 1
Группы A B C D E F G, T4 Искробезопасно



Одобрено EAC:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X IP64

Дальнейшие согласования: INMETRO (Бразилия) | KCs (Южная Корея) | PCEC (Китай) | JNIOSSH (Япония) | SANS (Южная Африка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Операционная система Android™ 13

Процессор SDM660 Octa-Core

Память 4 Гб Оперативной памяти | 64 Гб встроенной памяти | Внешняя память microSD до 128 Гб

Частоты
2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц
3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66
4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
4G LTE-SCDMA: B34/B39

Размеры Размер: 155 x 80 x 25 мм | вес: 325 г

Экран 4,5" Gorilla Glass® 3. e поколение | разрешение 854 x 480 пикселей

Аккумулятор Аккумулятор 3600 мАч, 3,8 В; 13,68 Втч | сменный

Камера 13 МП задняя камера с автофокусом | 5 МП фронтальная камера

Соединения
WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE 802.11a/b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot
Bluetooth® 5
GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
NFC - Связь ближнего поля

Тип защиты IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц | MIL-STD-810H | Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран



Универсальный 13-контактный (многофункциональный) интерфейс ISM для подключения дополнительных устройств, позволяющий использовать широкий спектр приложений



Две Micro-SIM-карты



Динамик с усилителем для шумной рабочей среды



Магнитный порт для зарядки



Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Магнитный датчик, Датчик приближения, Датчик давления

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Смартфон, Аккумулятор, Кабель i.safe PROTECTOR 2.0 Тип C USB, Магнитный зарядный кабель i.safe PROTECTOR 3.0, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.

WWW.ISAFE-MOBILE.COM

Модель M53A01

RU