



**ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2**



**Interface ISM multi-
fonctionnelle uni-
verselle à 13 broches**



Android™ 14

**Compatible
Zero Touch et MDM**

< IS530.2 >

Android
Enterprise
Recommended



Le smartphone industriel très puissant se distingue par sa grande polyvalence grâce à son interface ISM. Des modules supplémentaires, tels qu'un RSM, des casques PTT ou le lecteur de codes-barres professionnel IS-TH1, transforment l'IS530.2 en un appareil multifonction de hautes performances. Le smartphone est Android Enterprise Recommended, compatible Zero-Touch et MDM.

Android est une marque de Google LLC. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1035MD01REV13_FR_03.2026



< IS530.2 >



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22

Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64

Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22

Ex ic IIC T4 Gc IP64

Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation NEC500 :

Class I, II, III Division 2

Groups A B C D F G T4



Homologation EAC :

2Ex ic IIC T4 Gc X

Ex ic IIIC T135°C Dc X

Homologations supplémentaire : PCEC (Chine)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation Android™ 14

Processeur SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)

Mémoire 4 Go RAM | 64 Go mémoire interne | microSD jusqu'à 128 Go

Fréquences
2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz
3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66
4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
4G LTE-SCDMA: B34/B39

Dimensions Taille : 155 x 80 x 25 mm | Poids : 325 g

Écran 4,5" Gorilla Glass® 3ème génération | 854 x 480 pixels | Manipulation possible avec des gants

Batterie 3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh | remplaçable

Caméra 13 MP AF arrière | 5 MP FF frontal

Connexions WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions
Bluetooth® 5
GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Near Field Communication

Classes de protection IP68 poussière et étanche | MIL-STD-810H | Utilisable de -20 °C à +60 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications



Dual micro-SIM



Haut-parleur amplifié



Port USB magnétique



Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

FOURNITURES INCLUSES

Smartphone, batterie, câble USB type C, câble de chargement USB-magnétique, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.