



**ЗОНА 2/22
CL I, II, III DIV 2**



**Универсальный
13-контактный
интерфейс ISM**



Android™ 14

**Возможность
«нулевого касания»
Совместимость с
MDM**

IS530.2

Android
Enterprise
Recommended



Высокопроизводительный промышленный смартфон обеспечивает возможность широкого спектра применения благодаря интерфейсу ISM. Дополнительные модули, такие как гарнитуры RSM, PTT или профессиональный сканер штрих-кода IS-TH1, делают IS530.2 высокопроизводительным многофункциональным устройством. Смартфон Android Enterprise Recommended поддерживает функцию «нулевого касания» и совместим с MDM.

› Android является торговым знаком Google LLC. Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2023 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1035MD01REV13_RU_03.2026



< IS530.2 >

i.safe MOBILE



Одобрено ATEX: EX-Zone 2/22
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ⓜ II 3D Ex ic IIC T135°C Dc IP64



Одобрено IECEx: EX-30HA 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIC T135°C Dc IP64



Одобрено NEC500:
Класс I, II, III Категория 2
Группы A B C D F G, T4 Искробезопасно



Одобрено EAC:
2Ex ic IIC T4 Gc X
Ex ic IIC T135°C Dc X

Дальнейшие согласования: PCEC (Китай)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Операционная система Android™ 14

Процессор SDM660 Octa-Core Kryo Gold - четыре ядра 2,2 ГГц | Kryo Silver - четыре ядра 1,8 ГГц

Память 4 Гб Оперативной памяти | 64 Гб встроенной памяти | Внешняя память microSD до 128 Гб

Частоты

2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 с MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

Размеры

Размер: 155 x 80 x 25 мм | вес: 325 г

Экран

4,5" Gorilla Glass® 3. e поколение | разрешение 854 x 480 пикселей

Аккумулятор

Аккумулятор 3600 мАч, 3,8 В; 13,68 Втч | сменный

Камера

13 МП задняя камера с автофокусом | 5 МП фронтальная камера

Соединения

WiFi 2,4 ГГц + 5 ГГц; IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h с макс. 8 соединений hotspot
Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

NFC - Связь ближнего поля

Тип защиты

IP68 непроницаемый для пыли и микрочастиц | MIL-STD-810H | Рабочий диапазон от -20 °C до 60 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Кнопка SOS | Готовность к использованию приложения защиты одиноких работников (LWP). Требуется установка ПО сторонних разработчиков, является требованием законодательства ряда стран



Универсальный 13-контактный (многофункциональный) интерфейс ISM для подключения дополнительных устройств, позволяющий использовать широкий спектр приложений



Две Micro-SIM-карты



Динамик с усилителем для шумной рабочей среды



Магнитный порт для зарядки



Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Магнитный датчик , Датчик приближения , Датчик давления

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Смартфон, Аккумулятор, Кабель Тур С USB, Магнитный зарядный кабель, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.