

GRUPO I M1 MINERÍA



Interfaz ISM universal
de 13 polos



Android™ 14

Capaz de intervención
autónoma

Compatible con MDM

IS530.M1

Android
Enterprise
Recommended



El potente teléfono inteligente industrial, especialmente a prueba de polvo para la industria minera, se puede utilizar de diversas formas gracias a la interfaz ISM. Los módulos adicionales como RSM, auriculares PTT o el escáner de código de barras profesional IS-TH1.1 hacen del IS530.1 un dispositivo multifuncional de alto rendimiento. El teléfono inteligente está recomendado por Android Enterprises, tiene capacidad de intervención autónoma y es compatible con MDM.

» Android es una marca comercial de Google LLC. Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.
» © 2024 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1029MD03REV11_ES_03.2026



< IS530.M1 >

i.safe MOBILE



ATEX aprobado para: minería
Ex ia I Ma IP64



ECEx aprobado para: minería
Ex ia I Ma IP64



ANZEx aprobado para: minería
Ex ia I Ma
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



EAC aprobado para: minería
PB Ex ib I Mb X

Otras aprobaciones: SANS (Sudáfrica)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema operativo Android™ 14

Procesador SDM660 Octa-Core

Memoria 4 GB RAM | 64 GB memoria interna | microSD memoria hasta 128 GB

Frecuencias

2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

Dimensiones Tamaño: 155 x 80 x 25 mm | Peso: 325 g

Pantalla 4,5" Gorilla Glass® 3a generación | resolución 854 x 480 pixel

Batería 3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh | batería recambiable

Cámara 13 MP AF cámara trasera | 5 MP FF cámara frontal

Conexiones WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot
Bluetooth® 5
GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Near Field Communication

Clase de protección IP68 prueba de polvo y agua | MIL-STD-810H | Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Tecla SOS | Protección de trabajador solitario.
Listo para LWP (se requiere una aplicación de
terceros, según las regulaciones específicas del
país)



Interfaz ISM (multifuncional) universal de 13
polos para conectar dispositivos adicionales
para una amplia gama de aplicaciones



Dual micro SIM



Altavoz amplificado



Puerto de carga magnética



Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz,
Sensor magnético, Sensor de proximidad,
Sensor de presión

CONTENIDO

Teléfono inteligente, batería, cable USB i.safe PROTECTOR 1.0 Tipo C, cable de carga magnética i.safe PROTECTOR 3.0, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.