

GRUPE I M1 MINIÈRE



Interface ISM multi-
fonctionnelle uni-
verselle à 13 broches



Android™ 14

Compatible
Zero Touch et MDM

IS530.M1

Android
Enterprise
Recommended



Grâce à l'interface ISM, le smartphone industriel performant et très étanche à la poussière pour l'industrie minière peut être utilisé de nombreuses manières. Des modules supplémentaires, tels qu'un kit mains libres RSM ou PTT ou le lecteur de codes-barres professionnel IS-TH1.1, transforment l'IS530.1 en un appareil multifonction à hautes performances. Le smartphone est Android Enterprise Recommended et compatible Zero Touch et MDM.

Android est une marque de Google LLC. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2024 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1029MD03REV11_FR_03.2026



IS530.M1



Homologation ATEX : Minière
Ex I M1 Ex ia I Ma IP64



Homologation IECEx : Minière
Ex ia I Ma IP64



Homologation ANZEx : Minière
Ex ia I Ma
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



Homologation EAC : Minière
PB Ex ib I Mb X

Homologations supplémentaire : SANS (Afrique du Sud)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation Android™ 14

Processeur SDM660 Octa-Core

Mémoire 4 Go RAM | 64 Go mémoire interne | microSD jusqu'à 128 Go

Fréquences
2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz
3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66
4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
4G LTE-SCDMA: B34/B39

Dimensions Taille : 155 x 80 x 25 mm | Poids : 325 g

Écran 4,5" Gorilla Glass® 3ème génération | 854 x 480 pixels | Manipulation possible avec des gants

Batterie 3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh | remplaçable

Caméra 13 MP AF arrière | 5 MP FF frontal

Connexions WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions
Bluetooth® 5
GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Near Field Communication

Classes de protection IP68 poussière et étanche | MIL-STD-810H | Utilisable de -20 °C à +60 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications



Dual micro-SIM



Haut-parleur amplifié



Port USB magnétique



Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

FOURNITURES INCLUSES

Smartphone, batterie, câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR 3.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.