

FICHE DE DONNÉES

IS540.2



HOMOLOGATIONS



ATEX Homologation : EX-Zone 2/22
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc



IECEx Homologation : EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T135°C Dc



NEC500 Homologation demande :
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE M540A01

Système d'exploitation	Android™ 12
Processeur	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
Mémoire	8 Go RAM 128 Go mémoire interne microSD jusqu'à 128 GB
Frequencies	2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA : B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/71 4G LTE-TDD : B38/39/40/41/42/43/48 5G NR : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
Dimensions	Taille : 180,0 x 84,9 x 20,6 mm Poids : 422 g
Écran	6" Corning® Gorilla® Glass 3ème génération 1080 x 2160 pixels FHD
Batterie	4400 mAh remplaçable
Caméra	48 MP AF arrière 5 MP FF frontal
Support SIM	1 nano SIM + eSIM
Connexions	Wi-Fi® 6 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
Ports d'entrée/sortie	Interface ISM 16 broches USB-C
Capteurs	Accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière, capteur magnétique, capteur de proximité, capteur de pression
Classes de protection	IP68 poussière et étanche MIL-STD-810H Utilisable de -20 °C à +55 °C

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Bouton rouge supérieure | Fonctions optionnelles assignables via Button App (système intégré), par exemple LWP

Bouton latérale gauche | Fonctions optionnelles assignables via Button App (système intégré), par exemple PTT

Haut-parleur amplifié

FOURNITURES INCLUSES

Smartphone, batterie, câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, Chiffon de nettoyage écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.