

Carte SIM -  
facile à installer



## GRUPE I M1 MINIÈRE



- › Très haut niveau de sécurité dans le secteur minier
- › Compatible Zero Touch
- › Android™ 13

IS930.M1



La tablette robuste, performante et très étanche à la poussière de la génération Industrie 4.0 constitue un choix idéal pour une utilisation dans l'industrie minière. Grâce à la fonctionnalité Zero Touch, l'appareil Android Enterprise Recommended est immédiatement prêt à l'emploi et constitue un choix idéal pour les applications de maintenance dans l'environnement de l'IdO. L'écran 8 pouces, les deux boutons librement programmables, la batterie à grande longévité, la dragonne pratique et l'étui en cuir avec système de fixation au cou / à la ceinture ou à sangle de transport sont d'autres points forts.

› Android est une marque de Google LLC. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1030MD03REV10\_FR\_03.2024



< IS930.M1 >



Homologation ATEX : Minière  
Ⓢ I M1 Ex ia I Ma IP64



Homologation IECEx : Minière  
Ex ia I Ma IP64



Homologation ANZEx : Minière  
Ex ia I Ma  
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



Homologation EAC : Minière  
PB Ex ib I Mb X

Homologations supplémentaire : SANS (Afrique du Sud)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Système d'exploitation</b>	Android™ 13
<b>Processeur</b>	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
<b>Mémoire</b>	4 Go RAM   64 Go mémoire interne   microSD jusqu'à 512 Go
<b>Fréquences</b>	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
<b>Dimensions</b>	Taille : 237 x 156 x 22 mm   Poids: 890 g
<b>Écran</b>	8" Gorilla Glass® 3ème génération   1200 x 1920 pixels
<b>Batterie</b>	8400 mAh
<b>Caméra</b>	13 MP AF arrière   5 MP FF frontal
<b>Connexions</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
<b>Classes de protection</b>	IP68 poussière et étanche   MIL-STD-810H   Utilisable de -20 °C à +60 °C

## FURTHER FEATURES



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Boutons programmables individuellement



Manipulation possible avec des gants



Accéléromètre, gyroscope, capteurs magnétique, capteurs de température et humidité, capteurs de proximité



Port USB magnétique

## FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, dragonne, câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR 3.0, adaptateur secteur universel, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.