i.safe MOBILE

GROUPE I M1 MINIÈRE

- Très haut niveau de sécurité dans le secteur minier
- Compatible Zero Touch
- Android™ 13

IS930.M1

Android Enterprise Recommended

La tablette robuste, performante et très étanche à la poussière de la génération Industrie 4.0 constitue un choix idéal pour une utilisation dans l'industrie minière. Grâce à la fonctionnalité Zero Touch, l'appareil Android Enterprise Recommended est immédiatement prêt à l'emploi et constitue un choix idéal pour les applications de maintenance dans l'environnement de l'IdO. L'écran 8 pouces, les deux boutons librement programmables, la batterie à grande longévité, la dragonne pratique et l'étui en cuir avec système de fixation au cou / à la ceinture ou à sangle de transport sont d'autres points forts.

› Android est une marque de Google LLC. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2025 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1030MD03REV12_FR_10.2025

IS930.M1

Homologation ATEX : Minière
I M1 Ex ia I Ma IP64

Homologation IECEx : Minière
Ex ia I Ma IP64

Homologation ANZEx : Minière
Ex ia I Ma
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

Homologation EAC : Minière
PB Ex ib I Mb X

Homologations supplémentaire : SANS (Afrique du Sud)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android™ 13
Processeur	SDM660 Octa-Core
Mémoire	4 Go RAM | 64 Go mémoire interne | microSD jusqu'a 512 Go
Fréquences	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Dimensions	Taille : 237 x 156 x 22 mm | Poids: 890 g
Écran	8" Gorilla Glass® 3ème génération | 1200 x 1920 pixels
Batterie	8160 mAh
Caméra	13 MP AF arrièr | 5 MP FF frontal
Connexions	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Classes de protection	IP68 poussière et étanche | MIL-STD-810H | Utilisable de -20 °C á +60 °C

FURTHER FEATURES

Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)

Manipulation possible avec des gants

Port USB magnétique

Boutons programmables individuellement

Accéléromètre, gyroscope, capteurs magnétique, capteurs de température et humidité, capteurs de proximité

FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, dragonne, câble USB type C i.safe PROTECTOR 2.0, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR 3.0, adaptateur secteur universel, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.