

TABLETA ZONA 2/22

IS940.2



APROBACIONES



ATEX aprobado para: EX-Zona 2/22 solicitado
 Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
 Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc



IECEx aprobado para: EX-Zona 2/22 solicitado
 Ex ic IIC T4 Gc
 Ex ic IIIC T135°C Dc



NEC500 aprobado solicitado
 Class I, II, III Division 2
 Groups A B C D F G T4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modell M940A01

SISTEMA OPERATIVO	Android™ 14
PROCESADOR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
MEMORIA	8 GB RAM 128 GB memoria interna microSD memoria a 128 GB
FRECUENCIAS	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFB/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
DIMENSIONES	Tamaño: 266,17 x 168,46 x 19,82 mm Peso: 1059 g
PANTALLA	10,1" (25,65 cm) Corning® Gorilla® Glass 3a generación 1200 x 1920 pixel
BATERÍA	8160 mAh reemplazable
CÁMARA	50 MP AF arrière 5 MP FF frontal
SOPORTE SIM	1 Nano SIM + eSIM
CONEXIONES	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA	ISM interfaz de 16 polos ISM Interfaz de 12 polos (Docking Station: accesorio opcional) USB-C
SENSORES	Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz, sensor magnético, sensor de proximidad, sensor de presión
CLASE DE PROTECCIÓN	IP68 impermeable/antipolvo MIL-STD-810H Puede ser utilizado -20 °C a +55 °C

OTRAS ESPECIFICACIONES

TECLA FUNCIONAL ROJA	Funciones opcionales asignables mediante Sistema App, p. ej. LWP
TECLA DE FUNCIÓN DERECHA	Funciones opcionales asignables mediante Button App (integrada en el sistema)
MONTAJE	VESA 100
ALTAVOZ AMPLIFICADO	

CONTENIDO

Tableta, batería, correa de mano, Cable USB-C, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla e instrucciones de seguridad

