

ZONA DE TABLETS 2/22

IS940.2

HOMOLOGAÇÕES



ATEX homologação: EX-Zona 2/22 solicitada
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc



IECEx homologação: EX-Zona 2/22 solicitada
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T135°C Dc



NEC500 homologação solicitada
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modell M940A01
SISTEMA OPERACIONAL	Android™ 14
PROCESSADOR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
MEMÓRIA	8 GB RAM 128 GB de memória interna Compatível com cartão microSD
FREQUÊNCIAS	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFB1/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
DIMENSÕES	tamanho: 266,17 x 168,46 x 19,82 mm peso: 1059 g
DISPLAY	10,1" (25,65 cm) Corning® Gorilla® Glass 3. geração 1200 x 1920 pixels
BATERIA	8160 mAh substituível
CÂMERA	50 MP AF câmera traseira 5 MP FF câmera frontal
CARTÕES SIM	1 nano SIM + eSIM
CONEXÕES	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
PORAS DE ENTRADA/SAÍDA	Interface ISM de 16 pinos Interface ISM de 12 pinos (Docking Station: acessório opcional) USB-C
SENSORES	Acelerômetro, giroscópio, luz, magnético, sensores de proximidade, de pressão
GRAU DE PROTEÇÃO	IP68 à prova de poeira/água MIL-STD-810H utilizável de -20°C a +55 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

TECLA DE FUNÇÃO VERMELHA	Funções opcionais atribuíveis via aplicativo do sistema, por exemplo, LWP
TECLAS DE FUNÇÃO DIREITA	Funções opcionais atribuíveis via botão App (integrado ao sistema)
MONTAGEM	VESA 100
ALTO-FALANTE AMPLIFICADO	

CONTEÚDO DO CONJUNTO

Tablet, bateria, alça de mão, Cabo USB-C, adaptador de alimentação universal, chave de fenda, folha de proteção do Display e instruções de segurança

