

ADD-ON ZONE 1/21

IS-HDHS1x.1 IS-PTTBxA.1



ZUGELASSENES ZUBEHÖR

Zugelassenes Zubehör für: IS440.1, IS540.1, IS940.1, IS945.1

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör

ALLGEMEIN	NACKENBAND IS-HDHS1B.1	HELMBEFESTIGUNG IS-HDHS1C.1*
GEWICHT	454 g (inkl. Kabel)	455 g (inkl. Kabel)
FARBE		dunkelgrau
BETRIEBSTEMPERATUR		-20 °C bis 55 °C
GERÄUSCHREDUZIERUNG (SNR)		27 dBA
KABEL		Spiralkabel mit Nexus-Stecker

MIKROFON

EMPFINDLICHKEIT	-44.0 ± 3.0 (1kHz)
IMPEDANZ	4400 Ω
ARBEITSWEISE	Elektret
RICHTUNG	Bi-direktional
FREQUENZBEREICH	100 Hz bis 6 kHz
SCHALLDRUCKPEGEL	100 dB
GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG	Ja

LAUTSPRECHER

EMPFINDLICHKEIT	108 dB ± 2 dB (1mW)
IMPEDANZ	4400 Ω ± 15 % (1kHz)
ARBEITSWEISE	Dynamisch
FREQUENZBEREICH	40 Hz bis 14,4 kHz

*Erhältliche Helmadapter (müssen separat bestellt werden):

Helmadapter **geschraubt** mit Schraubbefestigung für Helme ohne Schlitz wie z.B.: ROEMER Modell N | Schubert BOP-74 | Schubert BEN-74

Helmadapter **30 mm Schlitz** mit Steckbefestigung für Helme mit 30 mm Schlitz, z.B.: Peltor: G22C | MSA: V-Gard | Uvex: BOSS, Uvex Super BOSS, Uvex Thermoboss | LAS: LP 2002, LP 2006 | ROEMER: Profi Expo, Profi Nomaz | VOSS: Inap Master 6, Inap 64, Inap 88, Inap Star 4-6, Inap Master 4, Inap City | 3M: Protector Tuffmaster HC

Helmadapter **16 mm Doppelschlitz** mit Steckbefestigung für Helme mit 16mm Doppelschlitz, z.B.: Baumeister: 80/BER80

ALLGEMEIN	PTT BUTTON IS-PTTB1A.1	PTT BUTTON IS-PTTB2A.1
	geeignet für Geräte mit 16-poliger ISM-Schnittstelle z.B. IS540.1, IS940.1 & IS945.1	geeignet für Geräte mit 8-poliger ISM-Schnittstelle z.B. IS440.1
GEWICHT	174 g	
FARBE	Schwarz	
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 °C bis 55 °C	
DURCHMESSER PTT-SWICH	40 mm	
PTT-SWICH DAUER TEST	> 1.500.000 Zyklen	
BETÄTIGUNGSKRAFT	2,5 N	
PTT-SWICH	fluoreszierend	
ANSCHLUSS	Nexus-Buchse <-> 16-poliger ISM-Stecker	Nexus-Buchse <-> 8-poliger ISM-Stecker