

# IS-HDHS1x.1

# IS-PTTBxA.1



## ACCESORIOS HOMOLOGADOS

Accesorios homologados para: IS440.1, IS540.1, IS940.1, IS945.1

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.

GENERAL	CORREA PARA EL CUELLO IS-HDHS1B.1	SUJECIÓN PARA CASCO IS-HDHS1C.1*
PESO	454 g (cable incluido)	455 g (cable incluido)
COLOR		Gris oscuro
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO		-20 °C a 55 °C
REDUCCIÓN DE RUIDO (SNR)		27 dBA
CABLE		Cable en espiral con enchufe Nexus

## MICRÓFONO

SENSIBILIDAD	-44.0 ± 3.0 (1kHz)
IMPEDANCIA	4400 Ω
MODO DE FUNCIONAMIENTO	Electret
DIRECCIÓN	Bidireccional
GAMA DE FRECUENCIAS	100 Hz a 6 kHz
NIVEL DE PRESIÓN SONORA	100 dB
SUPRESIÓN DE RUIDO	Sí

## ALTAVOZ

SENSIBILIDAD	108 dB ± 2 dB (1mW)
IMPEDANCIA	4400 Ω ± 15 % (1kHz)
MODO DE FUNCIONAMIENTO	Dinámico
GAMA DE FRECUENCIAS	40 Hz a 14,4 kHz

\*Adaptadores de casco disponibles (deben pedirse por separado):

Adaptador de casco atornillado con fijación de tornillo para cascos sin ranura p. ej.: ROEMER Modell N | Schuberth BOP-74 | Schubert BEN-74

Adaptador de casco con ranura de 30 mm con fijación enchufable para cascos con ranura de 30 mm, p. ej.: Peltor: G22C | MSA: V-Gard | Uvex: BOSS, Uvex Super BOSS, Uvex Thermoboss | LAS: LP 2002, LP 2006 | ROEMER: Profi Expo, Profi Nomaz | VOSS: Inap Master 6, Inap 64, Inap 88, Inap Star 4-6, Inap Master 4, Inap City | 3M: Protector Tuffmaster HC

Adaptador de casco de 16 mm de doble ranura con fijación enchufable para cascos con doble ranura de 16 mm, p. ej.: Baumeister: 80/BER80

GENERAL	BOTÓN PTT IS-PTTB1A.1	BOTÓN PTT IS-PTTB2A.1
	adecuado para dispositivos con interfaz ISM de 16 patillas, p. ej. IS540.1, IS940.1 & IS945.1	adecuado para dispositivos con interfaz ISM de 8 patillas, p. ej. IS440.1
PESO	174 g	
COLOR	negro	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20 °C a 55 °C	
DIÁMETRO PTT-SWICH	40 mm	
PTT-SWICH DURACIÓN ENSAYO	> 1.500.000 ciclos	
FUERZA DE ACCIONAMIENTO	2,5 N	
PTT-SWICH	fluorescente	
CONEXIÓN	Enchufe Nexus <-> enchufe ISM de 16 patillas	Enchufe Nexus <-> enchufe ISM de 8 patillas