DISPOSITIVOS ADICIONALES ZONA 1/21

IS-HDHS1x.1
IS-PTTBxA.1

ACCESORIOS HOMOLOGADOS

Accesorios homologados para: IS380.x, IS440.x, IS540.x, IS940.x, IS941.x, IS945.x

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.

GENERAL	CORREA PARA EL CUELLO IS-HDHS1B.1	SUJECIÓN PARA CASCO IS-HDHS1C.1*
PESO	454 g (cable incluido)	455 g (cable incluido)
COLOR	Gris oscuro	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20 °C a 55 °C	
REDUCCIÓN DE RUIDO (SNR)	27 dBA	
CABLE	Cable en espiral con enchufe Nexus	

MICRÓFONO

SENSIBILIDAD	-44.0 ± 3.0 (1kHz)
IMPEDANCIA	4400 Ω
MODO DE FUNCIONAMIENTO	Electret
DIRECCIÓN	Bidireccional
GAMA DE FRECUENCIAS	100 Hz a 6 kHz
NIVEL DE PRESIÓN SONORA	100 dB
SUPRESIÓN DE RUIDO	Sí

ALTAVOZ

SENSIBILIDAD	108 dB ± 2 dB (1mW)
IMPEDANCIA	4400 Ω ± 15 % (1kHz)
MODO DE FUNCIONAMIENTO	Dinámico
GAMA DE FRECUENCIAS	40 Hz a 14,4 kHz

*Adaptadores de casco disponibles (deben pedirse por separado):
Adaptador de casco atornillado con fijación de tornillo para cascos sin ranura p. ej: ROEMER Modell N | Schuberth BOP-74 | Schubert BEN-74
Adaptador de casco con ranura de 30 mm con fijación enchufable para cascos con ranura de 30 mm, p. ej.: Peltor: G22C | MSA: V-Gard | Uvex: BOSS, Uvex Super BOSS, Uvex Thermoboss | LAS: LP 2002, LP 2006 | ROEMER: Profi Expo, Profi Nomaz | VOSS: Inap Master 6, Inap 64, Inap 88, Inap Star 4-6, Inap Master 4, Inap City | 3M: Protector Tuffmaster HC
Adaptador de casco de 16 mm de doble ranura con fijación enchufable para cascos con doble ranura de 16 mm, p. ej: Baumeister: 80/BER80

GENERAL	BOTÓN PTT IS-PTTB1A.1 adecuado para dispositivos con interfaz ISM de 16 patillas, p. ej. IS540.x, IS94x.x	BOTÓN PTT IS-PTTB2A.1 adecuado para dispositivos con interfaz ISM de 8 patillas, p. ej. IS440.x	BOTÓN PTT IS-PTTB3A.1 adecuado para dispositivos con interfaz ISM de 13 patillas, p. ej. IS380.x
PESO	174 g		
COLOR	negro		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20 °C a 55 °C		
DIÁMETRO PTT-SWITCH	40 mm		
PTT-SWITCH DURACIÓN ENSAYO	> 1.500.000 ciclos		
FUERZA DE ACCIONAMIENTO	2,5 N		
PTT-SWITCH	fluorescente		
CONEXIÓN	Enchufe Nexus <-> enchufe ISM de 16 patillas	Enchufe Nexus <-> enchufe ISM de 8 patillas	Enchufe Nexus <-> enchufe ISM de 13 patillas

i.safe MOBILE

Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. © 2026 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones.
X186MD01REV05_ES_07.2026